



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: UA1-20
Código: 1SAM201904R1010

UA1-20 BOBINA DE MINIMA GUARDAMOTOR
MS1XX

[Comprar en Electric Automation Network](#)



UA1-20 disparador de mínima tensión 20 V 50 hz / 60 Hz 24V

El pedido

EAN:	4013614484827
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	93 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	25 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	80 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0,11 kg
Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	18mm
Neto Del Producto De La Altura:	90mm
Producto De La Profundidad De La Red:	75.5mm
Peso Neto Del Producto:	0.1kg

Técnica

Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nombre De Producto:	Disparador De Mínima Tensión
Adecuado Para:	MS116 MS132
Adecuado para la Clase de Producto:	Manual Del Motor De Arranque

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

ABS Certificado:	1SAA963001-0101
cUL Certificado:	cUL_E137861
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060
DNV Certificado:	1SAA963001-0303
GL Certificado:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
Certificado GOST:	1SAA937000-2703
LR Certificado:	1SAA963001-0502
RINA Certificado:	1SAA963000-0802
RoHS Información:	1SAA963001-4407
Certificado UL:	UL_E137861

Clasificaciones

eClass:	7.0 27379201
---------	--------------