



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: CK1-02
Código: 1SAM301901R1003

CONT.SINAL.CORTO CIRCUITO CK1-02

[Comprar en Electric Automation Network](#)



CK1-02 de Corto-Circuito de la Señal del Contacto 2 NC

El pedido

EAN:	4013614403941
Cantidad De Orden Mínima:	2 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	25 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	80 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	93 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.08 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	4013614481543
Paquete De Nivel 1 Unidades:	2 pieza

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	9mm
Neto Del Producto De La Altura:	90mm
Producto De La Profundidad De La Red:	78mm

Peso Neto Del Producto:	0.035kg
-------------------------	---------

Técnica

Tensión Nominal:	690 V CA 600 V DC
Corriente de operación nominal AC-15 (I _e):	(24 V) 6 (240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 (690 V) 1
Corriente de operación nominal DC-13 (I _e):	(24 V) 2 (125 V) 0.55 UN (250 V) 0,27 UN (440 V) DE 0,15 (600 V) DE 0,15
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U _{imp}):	Circuito auxiliar, 6 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U _{yo}):	690 V
La Conexión De La Capacidad Del Circuito Auxiliar:	Rígido de 1/2x 1 ... 1,5 mm ² Flexible con Ferrule 1/2x 0.75 ... 1,5 mm ² Flexible con Aislamiento Ferrule 1/2x 0.75 ... 1,5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 1,5 mm ²
Par De Apriete:	Circuito auxiliar 0.8 ... 1.2 N·m
Extracción De Alambre De Longitud:	Circuito auxiliar de 8 mm
Se Recomienda El Controlador De Tornillo:	Pozidriv 2 M3
Número de Contactos Auxiliares NO:	0
Número de Contactos Auxiliares NC:	2
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA 22.2 Nº 14
Nombre De Producto:	Corto Circuito Del Contacto De Señalización
Adecuado Para:	MS132
Adecuado para la Clase de Producto:	Manual Del Motor De Arranque

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Técnicos de la UL/CSA

La máxima Tensión de Funcionamiento UL/CSA:	Circuito Principal De 600 V
La conexión de la Capacidad del Circuito Auxiliar UL/CSA:	Cadena 1/2x 16 ... 14 AWG Flexible de 1/2x 16 ... 14 AWG
Par de apriete UL/CSA:	Circuito auxiliar, 7 in·lb

Contacto con Clasificación de UL/CSA:	B600 Q 600
---------------------------------------	---------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

ABS Certificado:	1SAA963001-0101
CB Certificado:	1SAA963001-2002
CCC Certificado:	1SAA963003-3802
cUL Certificado:	cUL_E137861
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125
DNV Certificado:	1SAA963001-0303
GL Certificado:	1SAA963001-0401
LR Certificado:	1SAA963001-0502
RINA Certificado:	1SAA963000-0802
RoHS Información:	1SAA963002-4405
Certificado UL:	UL_E137861

Clasificaciones

eClass:	7.0 27379201
---------	--------------