



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: LS31P30C11  
Código: 1SBV010130R1511

Int.Fin.Carrera LS31P30C11

[Comprar en Electric Automation Network](#)



## LS31P30C11 Interruptor de Límite

### El pedido

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN:                       | 3471522000545 |
| Cantidad De Orden Mínima:  | 10 pieza      |
| Arancel De Aduanas Número: | 85369085      |

### Dimensiones

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Neto Del Producto Anchura: | 30mm    |
| Peso Neto Del Producto:    | 0.065kg |

### Información Del Envase

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades:    | 1 pieza       |
| Paquete De Nivel 1 De Ancho De: | 95 mm         |
| Paquete De Nivel 1 Altura:      | 95 mm         |
| Paquete De Nivel 1 Longitud:    | 32 mm         |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:  | 0.065 kg      |
| Paquete de Nivel 1 EAN:         | 3471522000545 |

### Ambiental

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Temperatura Del Aire Ambiente: | Operación -25 ... +70 °C<br>Almacenamiento -30 ... +80 °C |
|--------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Resistencia a los Golpes acc. IEC 60068-2-27:     | Pulso de media onda sinusoidal durante 11 ms, No hay Cambio en la Posición de Contacto de 50 m/s <sup>2</sup> |
| Resistencia a las Vibraciones acc. IEC 60068-2-6: | 25g (de 10 a 500 Hz) ningún cambio en la posición de los contactos de más de 100 $\mu$ s                      |

## Técnicos de la UL/CSA

|  |               |
|--|---------------|
| Servicio piloto de Elementos de Contacto de la acc. UL508: | A600<br>Q 600 |
| Inflamabilidad Según UL94:                                 | V0            |

## Información Adicional

|  |  |
|--|--|
| Tipo de acción del Elemento de Contacto (acc. IEC 60947-5-1):  | la superposición de contactos de acción lenta                        |
| Accionamiento De La Fuerza:                                    | Fuerza mínima acc. IEC 60947-5-1 7 N                                 |
| La Velocidad De Actuación:                                     | acc. IEC 60947-5-1 Max. 1.00 m/s<br>acc. IEC 60947-5-1 min. 0.06 m/s |
| Tipo De Actuador:  | de plástico de la palanca del rodillo en plástico émbolo             |
| Angulares De La Cabeza De Ajuste:                              | ajustable para la cabeza cada 90°                                    |
| Angular Ajuste De La Palanca:                                  | ninguno  |
| Climáticas Soportar:   | de acuerdo a la norma IEC 68-2-3 y llovizna salada según IEC 68-2-11 |
| La Conexión De Capacidad:                                      | AWG 20 ... 14 AWG<br>De 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                  |
| Terminales de conexión (suministrados en posición abierta):    | M3.5 (+,-) pozidriv 2 tornillo de la abrazadera del cable            |
| Consistencia (Mide más de 1 Millón de Operaciones):            | 0.1 mm   |
| El Elemento de contacto de Forma (acc. IEC 60947-5-1):         | Zb   |
| Libre convencional Térmica del aire de Corriente ( $I_{th}$ ): | acc. IEC 60947-5-1, $q = 40$ °C 10,0 a                               |
| Grado de Protección:   | acc. IEC 60529 IP65  |
| Protección contra Choque eléctrico acc. IEC 536:               | Doble aislamiento de Clase II  |
| El IIT de Estado de la Publicación:                            | Nivel 0 - Información habilitado                                     |
| Factor De Carga:   | .5   |
| Eléctrica Máxima Frecuencia De Conmutación:                    | 3600 ciclos por hora   |
| Montaje mediante Tornillos (no suministrados):                 | 2 x tornillos M4   |
| Posición De Montaje:   | todas las posiciones están autorizados                               |
| El movimiento sea Detectado:                                   | 30° Unidireccional Cam Movimiento De Traslación                      |
| Número y Tipo de Fondo prensaestopas de Cable:                 | Pg 11 Glándula De Cable  |
| Número de Contactos Auxiliares NC:                             | 1  |
| Número de Contactos Auxiliares NO:                             | 1  |
| Operativo De La Forma De La Cabeza:                            | Forma E acc. EN 50047  |

|  |   |
|--|---|
| Apertura Positiva De La Operación De La Fuerza (Acción De Apertura Directa): | Fuerza mínima acc. IEC 60947-5-1 24 N   |
| Apertura positiva Operación de Contacto NC(s):                               | Sí  |
| Producto Principal Tipo:   | LS30  |
| Nombre De Producto:  | Interruptor De Límite   |
| Frecuencia nominal (f):  | El Circuito De Alimentación De 50 Hz<br>El Circuito De Alimentación De 60 Hz    |
| Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U <sub>imp</sub> ):                 | 6 kV  |
| Tensión Nominal De Aislamiento (U <sub>yo</sub> ):                           | acc. IEC 60947-5-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V<br>acc. UL/CSA 600 V                |
| Corriente de operación nominal AC-15 (I <sub>e</sub> ):                      | (130 V) 5.5 UN<br>(230 V) 3.1<br>(240 V) 3<br>(24 V) 10 A<br>(400 V) 1,8 UN     |
| Corriente de operación nominal DC-13 (I <sub>e</sub> ):                      | (110 V) DE 0,6 / 66 UN<br>(24 V) 2.8 / 67.2 UN<br>(250 V) DE 0,27 / 67.5 UN     |
| La Resistencia Entre Los Contactos:  | 25 mΩ   |
| Normas:  | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1<br>UL 508 y CSA C22-2 N°14 |
| La Terminal De Marcado:  | de acuerdo a la norma EN 50013  |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ficha De Datos De Información Técnica: | 1SBC001699R1002 |
| Declaración de Conformidad - CE:       | 1SBD250881C2000 |

## Clasificaciones

|         |  |
|---------|--|
| ETIM 4: | EC001829 - interruptor de Posición modular |
| ETIM 5: | EC001829 - interruptor de Posición modular |
| UNSPSC: | 39121500                                   |