



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: LS45M61C11
Código: 1SBV013161R1511

Int.Fin.Carrera LS45M61C11

[Comprar en Electric Automation Network](#)



LS45M61C11 Interruptor de Límite

El pedido

EAN:	3471522614209
Cantidad De Orden Mínima:	5 piezas
Arancel De Aduanas Número:	85369085

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	40mm
Peso Neto Del Producto:	0.290kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	200 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	70 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	45 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.29 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	3471522614209

Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	Operación -25 ... +70 °C Almacenamiento -30 ... +80 °C
--------------------------------	---

Resistencia a los Golpes acc. IEC 60068-2-27:	Pulso de media onda sinusoidal durante 11 ms, No hay Cambio en la Posición de Contacto de 50 m/s ²
Resistencia a las Vibraciones acc. IEC 60068-2-6:	25g (de 10 a 500 Hz) ningún cambio en la posición de los contactos de más de 100 μ s

Técnicos de la UL/CSA

Servicio piloto de Elementos de Contacto de la acc. UL508:	A600 Q 600
--	---------------

Información Adicional

Tipo de acción del Elemento de Contacto (acc. IEC 60947-5-1):	la superposición de contactos de acción lenta
La Velocidad De Actuación:	acc. IEC 60947-5-1 Max. 1.50 m/s acc. IEC 60947-5-1 min. 0.06 m/s
Accionamiento De Par De Torsión:	acc. IEC 60947-5-1 min. 0,15 N·m
Tipo De Actuador:	flexible de acero inoxidable palanca con aislamiento final
Angulares De La Cabeza De Ajuste:	ajustable para la cabeza cada 90°
Angular Ajuste De La Palanca:	9° 9°
Climáticas Soportar:	de acuerdo a la norma IEC 68-2-3 y llovizna salada según IEC 68-2-11
La Conexión De Capacidad:	AWG 20 ... 14 AWG De 0,5 ... 2,5 mm ²
Terminales de conexión (suministrados en posición abierta):	M3.5 (+,-) pozidriv 2 tornillo de la abrazadera del cable
Consistencia (Mide más de 1 Millón de Operaciones):	0,05 mm
El Elemento de contacto de Forma (acc. IEC 60947-5-1):	Zb
Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I _{th}):	acc. IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10,0 a
Grado de Protección:	acc. IEC 60529 IP66
Protección contra Choque eléctrico acc. IEC 536:	Clase I
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Factor De Carga:	.5
Eléctrica Máxima Frecuencia De Conmutación:	3600 ciclos por hora
Montaje mediante Tornillos (no suministrados):	2 o 4 tornillos M5 x
Posición De Montaje:	todas las posiciones están autorizados
El movimiento sea Detectado:	Totalmente Direccional De Un Movimiento De Traslación
Número y Tipo de Fondo prensaestopas de Cable:	1/2 NPT cable de la glándula
Número de Contactos Auxiliares NC:	1
Número de Contactos Auxiliares NO:	1
Apertura positiva Operación de Contacto NC(s):	No
Producto Principal Tipo:	LS40

Nombre De Producto:	Interruptor De Límite
Frecuencia nominal (f):	El Circuito De Alimentación De 50 Hz El Circuito De Alimentación De 60 Hz
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	6 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	acc. IEC 60947-5-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. UL/CSA 600 V
Corriente de operación nominal AC-15 (I_e):	(130 V) 5.5 UN (230 V) 3.1 (240 V) 3 (24 V) 10 A (400 V) 1,8 UN
Corriente de operación nominal DC-13 (I_e):	(110 V) DE 0,6 / 66 UN (24 V) 2.8 / 67.2 UN (250 V) DE 0,27 / 67.5 UN
La Resistencia Entre Los Contactos:	25 mΩ
Normas:	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1 UL 508 y CSA C22-2 N°14
Terminal para Conductor de Protección:	M 3.5 (+,-) pozidriv 2 tornillo de la abrazadera del cable
La Terminal De Marcado:	de acuerdo a la norma EN 50013

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	AC1300
Declaración de Conformidad - CE:	1SBD250881C2000

Clasificaciones

ETIM 4:	EC001829 - interruptor de Posición modular
ETIM 5:	EC001829 - interruptor de Posición modular