



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OTP125
Código: 1SCA022812R7180

OTP125B3M

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Cerrado el interruptor 3-p.400 V AC23A 50A AC22A 125A caja de Plástico IP65 Negro Selector de manejar

El pedido

EAN:	6417019274874
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	200mm
Neto Del Producto De La Altura:	400mm
Producto De La Profundidad De La Red:	140mm
Peso Neto Del Producto:	2.4kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	203 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	187 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	407 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	2.5 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019274874
-------------------------	---------------

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4
--------------	--

Información Adicional

Corriente Térmica Convencional (I_{e1}):	Completamente Cerrado 100
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	3
Grado De Contaminación:	3
Producto Principal Tipo:	OT125
Nombre De Producto:	Cerrado interruptor de
Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(500 V) 125 (690 V) 125
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 90 (500 V) 70 (690 V) 50
Tensión Nominal:	750 V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC340009C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC340003D0203

Clasificaciones

ETIM 5:	EC000249 de Protección de interruptor-seccionador de la vivienda
Objeto Código De Clasificación:	Q