



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OS250
Código: 1SCA022852R8500

OS250D21LRP

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo un mango negro con me-O y ON-OFF -indicación (IP65), un eje y terminal de tornillo de los kits estándar, consulte la tabla siguiente. El mango es de candado en la posición de salida y con enclavamiento de puerta en la posición. El eje es ajustable en un rango de profundidades de instalación.

El pedido

EAN:	6417019302195
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	353mm
Neto Del Producto De La Altura:	150mm
Producto De La Profundidad De La Red:	234mm
Peso Neto Del Producto:	6.1kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	265 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	295 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	326 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	6.1 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019302195

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-05-01
--------------	---

Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	$q = 40 \text{ }^{\circ}\text{C 250 a}$
Tamaño Del Fusible:	0, 1
Fusible Del Sistema:	DIN
Tipo De Fusible:	DIN
Tipo De Mango:	Pistola De Manejar
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Incluye:	Manejar y Eje
Tipo De Montaje:	Normal
Número de Polos:	3
Mecanismo De Operación:	Mecanismo de entre los polos
Modo De Operación:	Frente Operado
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	A La Izquierda En La Derecha
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 17.0 W
Producto Principal Tipo:	OS250_B_P_LR
Nombre De Producto:	Interruptor de fusible
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{y0}):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A (I_e):	(500 V) 250 A (690 V) 250 A (380 ... 415 V) 250 A
Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 75 kW (400 V) 132 kW (415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 240 kW
Tensión Nominal:	690 V CA
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminals

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC311013C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC311120D0201
RoHS Información:	1SCC311108D0202

Clasificaciones

ETIM 5:	EC001040 - interruptor-seccionador Fusible
Objeto Código De Clasificación:	Q