



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: OT1250E04CP  
Código: 1SCA022872R1250

Interruptor conmutador OT1250E04CP

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo un plástico negro IP65 I-0-II pistola de tipo palanca (véase la tabla abajo), el eje y el juego de tornillos para la conexión del cable. Mango de candado en el 0- posición de enclavamiento de puerta en la I - y lipositions y cuando candado.

#### El pedido

EAN:	6417019338941
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

#### Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	480mm
Neto Del Producto De La Altura:	306mm
Producto De La Profundidad De La Red:	309mm
Peso Neto Del Producto:	60kg

#### Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	500 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	550 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	600 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	60 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019338941

#### Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4
--------------	--

## Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente ( $I_{th}$ ):	q = 40 °C 1250 a
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	4
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Grado De Contaminación:	3
La Pérdida De Potencia:	29 W
Producto Principal Tipo:	OT1250_C
Nombre De Producto:	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE
Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{y0}$ ):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A ( $I_e$ ):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Corriente de operación nominal AC-22A ( $I_e$ ):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Corriente de operación nominal AC-23A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
De operación nominal de Alimentación AC-23A ( $P_e$ ):	(230 V) trifásica 400 kW (400 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Tensión Nominal:	1000 V
Nominal de Corta duración Corriente asignada ( $I_{cW}$ ):	para 1 s 50 kiloampere rms
El Ancho De Terminal:	50 mm
Par De Apriete:	acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC303003C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC303016D0201
RoHS Información:	1SCC301149D0202

## Clasificaciones

ETIM 5:	EC000216 - Interruptor-seccionador
Objeto Código De Clasificación:	Q