



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OT1600E22CP
Código: 1SCA103303R1001

Interruptor conmutador OT1600E22CP

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo un plástico negro IP65 I-0-II pistola de tipo palanca (véase la tabla abajo), el eje y el juego de tornillos para la conexión del cable. Mango de candado en el 0- posición de enclavamiento de puerta en la I - y lipositions y cuando candado.

El pedido

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 6417019378084 |
| Cantidad De Orden Mínima: | 1 pieza |
| Arancel De Aduanas Número: | 85365080 |

Dimensiones

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Neto Del Producto Anchura: | 480mm |
| Neto Del Producto De La Altura: | 372mm |
| Producto De La Profundidad De La Red: | 309mm |
| Peso Neto Del Producto: | 63kg |

Información Del Envase

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades: | 1 pieza |
| Paquete De Nivel 1 De Ancho De: | 480 mm |
| Paquete De Nivel 1 Altura: | 420 mm |
| Paquete De Nivel 1 Longitud: | 580 mm |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: | 60 kg |
| Paquete de Nivel 1 EAN: | 6417019378084 |

Ambiental

| | |
|--------------|--|
| RoHS Estado: | Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4 |
|--------------|--|

Información Adicional

| | |
|--|---|
| Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}): | q = 40 °C 1600 a |
| El IIT de Estado de la Publicación: | Nivel 0 - Información habilitado |
| Número de Polos: | 4 |
| Mecanismo De Operación: | Mecanismo de entre los polos |
| Grado De Contaminación: | 3 |
| La Pérdida De Potencia: | 48 W |
| Producto Principal Tipo: | OT1600_C |
| Nombre De Producto: | INTERRUPTOR DE CAMBIO DE |
| Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}): | 12 kV |
| Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}): | 1000 V |
| Corriente de operación nominal AC-21A (I_e): | (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A |
| Corriente de operación nominal AC-22A (I_e): | (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A |
| Corriente de operación nominal AC-23A (I_e): | (380 ... 415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A |
| De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e): | (230 V) trifásica 400 kW (400 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW |
| Tensión Nominal: | 1000 V |
| Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}): | para 1 s 50 kiloampere rms |
| El Ancho De Terminal: | 50 mm |
| Par De Apriete: | acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Ficha De Datos De Información Técnica: | 1SCC303003C0201 |
| Declaración de Conformidad - CE: | 1SCC303017D0201 |
| RoHS Información: | 1SCC301149D0202 |

Clasificaciones

| | |
|---------|------------------------------------|
| ETIM 5: | EC000216 - Interruptor-seccionador |
|---------|------------------------------------|

Objeto Código De Clasificación:

Q