



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: OT25F4C  
Código: 1SCA104877R1001

Interruptor conmutador OT25F4C

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Identificador de eje y tiene que pedirse por separado

El pedido

EAN:	6417019390208
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

## Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	96mm
Neto Del Producto De La Altura:	68mm
Producto De La Profundidad De La Red:	68mm
Peso Neto Del Producto:	0.31kg

## Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	80 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	79 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	108 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.31 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019390208

## Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4
--------------	--

## Técnicos de la UL/CSA

Clasificación UL/CSA:	25 Un
Caballos de fuerza de Clasificación de UL/CSA:	(acc. UL 200 V) 7.5 Hp (acc. UL 208 V) 7.5 Hp (acc. UL 240 V) 7.5 Hp (acc. UL 480 V) 15 Hp (acc. UL 600 V) 20 Hp

## Información Adicional

La Sección Transversal Del Cable:	0.75...10 mm <sup>2</sup>
Libre convencional Térmica del aire de Corriente ( $I_{th}$ ):	$q = 40\text{ °C } 32\text{ a}$
Corriente Térmica Convencional ( $I_{el}$ ):	Totalmente Cerrada, 32
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	4
Mecanismo De Operación:	Mecanismo de entre los polos
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	0.6 W
Producto Principal Tipo:	OT25_C
Nombre De Producto:	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE
Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{yo}$ ):	750 V
Corriente de operación nominal AC-21A ( $I_e$ ):	(500 V) 25 (690 V) 25
Corriente de operación nominal AC-22A ( $I_e$ ):	(500 V) 25 (690 V) 25
Corriente de operación nominal AC-23A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 20 (500 V) 20 (690 V) 11
De operación nominal de Alimentación AC-23A ( $P_e$ ):	(220 ... 240 V) 4 kW (400 V) 9 kW (500 V) 9 kW (690 V) 9 kW
Tensión Nominal:	750 V
Nominal de Corta duración Corriente asignada ( $I_{cw}$ ):	para 1 s 0.5 kiloampere rms

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC303003C0201
--	-----------------

Declaración de Conformidad - CE:	1SCC303019D0201
RoHS Información:	1SCC301183D0201

## Clasificaciones

ETIM 5:	EC000216 - Interruptor-seccionador
Objeto Código De Clasificación:	Q