



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OT40FT3
Código: 1SCA104940R1001

Interruptor seccionador OT40FT3

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Frente interruptor-seccionador. Tipos de OT 16...125 incluyen protegido abrazaderas, IP 20.

El pedido

EAN:	6417019390802
Cantidad De Orden Mínima:	10 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	43mm
Neto Del Producto De La Altura:	54mm
Producto De La Profundidad De La Red:	52mm
Peso Neto Del Producto:	0.13kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	59 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	58 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	60 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.13 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019390802
-------------------------	---------------

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 T3
--------------	--

Técnicos de la UL/CSA

Clasificación UL/CSA:	40 Un
Caballos de fuerza de Clasificación de UL/CSA:	(acc. UL 200 V) 10 Hp (acc. UL 208 V) 10 Hp (acc. UL 240 V) 10 Hp (acc. UL 480 V) 20 Hp (acc. UL 600 V) 25 Hp

Información Adicional

La Sección Transversal Del Cable:	0.75...10 mm ²
Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I _{th}):	q = 40 °C 40
Corriente Térmica Convencional (I _{eI}):	Totalmente Cerrado De 40 A
Seccionador De Puesta A Tierra Tipo:	Ningún Otro Tipo De
Tipo De Mango:	Ninguno
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Incluye:	Ninguno
Tipo De Montaje:	Puerta De Montaje
Número de Polos:	3
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en la parte superior del interruptor
Modo De Operación:	Frente Operado
Orden De Varios:	10 pieza
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 1.6 W
Producto Principal Tipo:	OT40
Nombre De Producto:	Interruptor-seccionador
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U _{imp}):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U _{yo}):	750 V
Corriente de operación nominal AC-21A (I _e):	(500 V) 40 (690 V) 40 (380 ... 415 V) 40

Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 40 (500 V) 40 (690 V) 40
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 23 UN (690 V) 12 UN (500 V) 23 UN
De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 5.5 kW (400 V) 11 kW (415 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 11 kW
Tensión Nominal:	750 V
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	para 1 s 0.5 kiloampere rms
Funciones Especiales:	No
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC301020C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC301166D0201
RoHS Información:	1SCC301183D0201

Clasificaciones

E-nummer:	3170946
ETIM 5:	EC000216 - Interruptor-seccionador
Objeto Código De Clasificación:	Q