



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: OS63G  
Código: 1SCA115325R1001

Seccionador Fusible OS63GB12P

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo terminal de tornillo kit, un negro de encendido-APAGADO EN el mango de plástico y eje estándar. El mango es IP65 protegidas, de candado en la posición de salida y con enclavamiento de puerta en la posición. El eje es ajustable en un rango de profundidades de instalación.

El pedido

EAN:	6417019477039
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	112mm
Neto Del Producto De La Altura:	125mm
Producto De La Profundidad De La Red:	109mm
Peso Neto Del Producto:	1.2kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	146 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	137 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	192 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	1.2 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019477039

## Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-07-01
--------------	---

## Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente ( $I_{th}$ ):	q = 40 °C 63 a
Tamaño Del Fusible:	A2-A3
Fusible Del Sistema:	Estándar Británico
Tipo De Fusible:	BS
Tipo De Mango:	Pistola De Manejar
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Incluye:	Manejar y Eje
Tipo De Montaje:	Normal
Número de Polos:	3
Mecanismo De Operación:	Mecanismo de entre los polos
Modo De Operación:	Frente Operado
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	4 W
Producto Principal Tipo:	OS63G
Nombre De Producto:	Interruptor de fusible
Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{y0}$ ):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 63 UN (500 V) 63 UN (690 V) 63 UN
Corriente de operación nominal AC-22A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 63 UN (500 V) 63 UN (690 V) 63 UN
Corriente de operación nominal AC-23A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 63 UN (500 V) 63 UN (690 V) 63 UN
De operación nominal de Alimentación AC-23A ( $P_e$ ):	(220 ... 240 V) 18,5 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 55 kW
Tensión Nominal:	690 V CA
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC311013C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC311136D0201
RoHS Información:	1SCC311138D0201

## Clasificaciones

ETIM 5:	EC001040 - interruptor-seccionador Fusible
Objeto Código De Clasificación:	Q