



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: OTM40F3CMA230V

Código: 1SCA120096R1001

Int. Conmutador Motor  
OTM40F3CMA230V

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo un identificador para la operación manual, kit de perno con tuerca y arandelas para todos los terminales y conectores macho para circuitos de control. Tipos de OTM630...2500E\_ incluir un clip de almacenamiento para el mango y fusibles de repuesto.

El pedido

EAN:	6417019516851
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	230mm
Neto Del Producto De La Altura:	100mm
Producto De La Profundidad De La Red:	116mm
Peso Neto Del Producto:	1.64kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	115 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	115 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	315 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	1,64 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019516851

## Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4
--------------	--

## Información Adicional

La Sección Transversal Del Cable:	2.5-16 mm <sup>2</sup>
Libre convencional Térmica del aire de Corriente ( $I_{th}$ ):	$q = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 40
Corriente Térmica Convencional ( $I_{el}$ ):	Totalmente Cerrado De 40 A
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	3
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	1.6 W
Producto Principal Tipo:	OTM40_CM
Nombre De Producto:	MOTORIZADO C/S INTERRUPTOR DE
Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{yo}$ ):	800 V
Corriente de operación nominal AC-21A ( $I_e$ ):	(500 V) 40 (690 V) 40
Corriente de operación nominal AC-22A ( $I_e$ ):	(500 V) 40 (690 V) 40
Corriente de operación nominal AC-23A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 40 (500 V) 40 (690 V) 40
De operación nominal de Alimentación AC-23A ( $P_e$ ):	(220 ... 240 V) 7.5 kW (400 V) 18.5 kW (415 V) 18.5 kW (500 V) 22 kW (690 V) 37 kW
Tensión Nominal:	800 V
Nominal de Corta duración Corriente asignada ( $I_{cw}$ ):	para 1 s 2,5 kiloampere rms

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC303003C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC303039D0201
RoHS Información:	1SCC303036D0202

## Clasificaciones

ETIM 5:	EC000216 - Interruptor-seccionador
Objeto Código De Clasificación:	Q