



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: E4H4000  
Código: 1SDA056866R1

E4H4000 PR121/P LSIG 3P W MP

[Comprar en Electric Automation Network](#)



SACE EMAX PARTE móvil PARA DISYUNTOR E4H 4000A TRES POLOS de SOBRECORRIENTE de LIBERACIÓN PR121/P-LSIG R4000 EQUIPADO CON: 4 contactos AUXILIARES Y C. INTERRUPTOR EN POSICIÓN de ABIERTO-CERRADO

### El pedido

EAN:	8015644582067
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

### Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	594mm
Neto Del Producto De La Altura:	461mm
Producto De La Profundidad De La Red:	Empleados 396.5mm
Peso Neto Del Producto:	85kg

### Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	515 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	600 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	785 mm

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	100 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644582067

## Información Adicional

Eléctrica Durabilidad:	4000 ciclo 10 ciclos por hora
La Durabilidad Mecánica:	15000 ciclo 60 ciclos por hora
Número de Polos:	3
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 660 W
Producto Principal Tipo:	SACE Emax
Nombre De Producto:	Un Interruptor Automático De Circuito
Tipo De Producto:	CBMP
Corriente Nominal ( $I_n$ ):	4000 a
Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{y0}$ ):	1000 V
Corriente De Operación Nominal ( $I_e$ ):	4000 a
Tensión Nominal:	690 V CA
De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad ( $I_{cs}$ ):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 100 kA (660 V CA) 85 kA (690 V AC) 85 kA
Nominal de Corta duración Corriente asignada ( $I_{cw}$ ):	para 1 s 100 kA durante 3 s 75 kA
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC)100 kA (380 V AC)100 kA (400 V AC)100 kA (415 V AC)100 kA (440 V AC)100 kA (500 V AC)100 kA (525 V AC)100 kA (660 V CA)85 kA (690 V AC)85 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida ( $I_u$ ):	4000 a
Tensión Nominal ( $U_r$ ):	690 V
Tipo De Versión:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	E4
Terminal De Tipo De Conexión:	Desmontables Interruptores De Circuito
Versión:	W

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC200006D0209
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0016

## Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q