



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: T6N800
Código: 1SDA060269R1

T6N800 PR221DS I R800 3P F F

[Comprar en Electric Automation Network](#)



C. INTERRUPTOR TMAX T6N 800 FIJO de TRES POLOS CON TERMINALES FRONTALES Y de ESTADO SÓLIDO de LIBERACIÓN de CA EN la PR221DS-I R 800

El pedido

EAN:	8015644627317
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	210mm
Neto Del Producto De La Altura:	268mm
Producto De La Profundidad De La Red:	103.5mm
Peso Neto Del Producto:	9.5kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	305 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	285 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	370 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	11 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644627317
-------------------------	---------------

Información Adicional

Eléctrica Durabilidad:	5000 ciclo 60 ciclos por hora
La Durabilidad Mecánica:	20000 ciclo 120 ciclos por hora
Número de Polos:	3
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 32 W
Producto Principal Tipo:	SACE Tmax T
Nombre De Producto:	Un Interruptor Automático De Circuito
Tipo De Producto:	CB
Corriente Nominal (I_n):	800
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{y0}):	1000 V
Tensión Nominal:	690 V CA 750 V DC
De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V CA) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 15 kA
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	para 1 s 10
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura (I_{cu}):	(220 V AC) 7 kA (230 V AC) 7 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V CA) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Polos en Serie 36 kA (500 V DC) 2 Polos en Serie de 25 kA (750 V DC) 3 Polos en Serie 16 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida (I_u):	800
Tipo De Versión:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T6
Adecuado Para:	T6
Adecuado para la Clase de Producto:	Caja Moldeada Interruptores De Circuito
Terminal De Tipo De Conexión:	Fijo Interruptores De Circuito Frente
Tensión De Prueba Max (U_{prueba}):	3500 V

Versión:	F
----------	---

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC210015D0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0006
GL Certificado:	1SDL000163R0057

Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q
UNSPSC:	39121100