



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: 1SL0212A00

Gemini, IP66 puerta transparente, tam.2

[Comprar en Electric Automation Network](#)

IP66 DE LA CENTRALITA DE TRANSP. PUERTA DE TAMAÑO 2

El pedido

EAN:	8000126219999
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85381000

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.55m
Neto Del Producto De La Altura:	0.46m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.26m
Peso Neto Del Producto:	7.94kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.463 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.562 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	De 0,322 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	7.94 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8000126220018

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-01-01
--------------	---

Información Adicional

Color:	gris RAL7035
Grado de Protección:	IP66
DIN Lugar de las Unidades:	54
Material Del Recinto:	termoplástico
Tipo De Montaje:	el montaje en la pared
Número de Filas:	3
La Pérdida De Potencia:	72 W
Producto Principal Tipo:	Géminis - Centralitas Telefónicas
Nombre De Producto:	IP66 Aislantes, tableros de distribución
Clase De Protección:	Aislado

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SLC805001D0907
Declaración de Conformidad - CE:	1SLT100004D0200
RoHS Información:	1SLT00054R4E0

Clasificaciones

ETIM 4:	EC000058 - cabina Vacía
ETIM 5:	EC000058 - cabina Vacía
Objeto Código De Clasificación:	U