



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: D2,5/5-OBOA-1000 4  
Código: 1SNA607241R1200

Opto.D2,5/5-OBOA-1000 48VAC/DC

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Tornillo de optoacoplador D2.5/5-OBOA-1000 48vac/dc : 48vac/dc de entrada / 24 hasta 253vdc salida 1A

El pedido

EAN:	3472596072414
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85369085

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	5.08mm
Neto Del Producto De La Altura:	104mm
Producto De La Profundidad De La Red:	87mm
Peso Neto Del Producto:	0.037kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	170 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	5.08 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	125 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.055 kg

## Técnica

Función:	Totalmente montado optoacoplador R500
Salida:	salida de estado sólido
Señal De Salida:	24 ... 253 V AC / 25 mA ... 1
Clasificados De Control De La Tensión De Alimentación (U <sub>s</sub> ):	48 V AC/DC
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	1SND225130C1000
EAC Certificado:	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634

## Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	K
ETIM 4:	EC001504 - acoplador Óptico
ETIM 5:	EC001504 - acoplador Óptico
UNSPSC:	43172000
eClass:	7.0 27371604