



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: CT-ERE
Código: 1SVR550100R4100

ret.ON,1c/c,0.3-30s,110-130Vca

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El CT-ERE es de una sola función electrónicos para la transmisión de la CT-E rango del temporizador. Proporciona un delay (demora en hacer) con la función de un intervalo de tiempo de 0,3 s a 30 s. Esta vez relé opera con un rango de control de la tensión de alimentación de 110 - 130 V CA y tiene un 1 c/s de dos vías (SPDT) de salida nominal en 250 V / 4 A.

El pedido

EAN:	4013614346187
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85364900

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	84.2 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	24.6 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	83.1 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.076 kg

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	22.5mm
----------------------------	--------

Neto Del Producto De La Altura:	78mm
Producto De La Profundidad De La Red:	78.5mm
Peso Neto Del Producto:	0.065kg

Técnica

Temporizador De Relé Tipo:	-Retardo A la
Rango De Tiempo:	0.3-30 s
Clasificados De Control De La Tensión De Alimentación (U _s):	110 ... 130 V AC
Salida:	1 c/s de dos vías (SPDT) contacto
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo
Normas:	IEC 61812-1 EN 61812-1 + A11 DIN VDE 0435, parte 2021

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

CB Certificado:	CB_DK-8575
CCC Certificado:	CCC_2010010303393101
cUL Certificado:	cUL508_E140448
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938501-0114
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
GL Certificado:	GL_94633-94HH
Certificado GOST:	GOST_8572616
RMRS Certificado:	RMRS_12.04010.250
RoHS Información:	1SAA981001-4404
Certificado UL:	UL508_E140448

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	K
ETIM 4:	EC001439 - Temporizador de retransmisión
ETIM 5:	EC001439 - Temporizador de retransmisión
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371790