



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: S401M-C32NP  
Código: 2CCS571103R8324

SMISLINE-I.Aut S401M-NP C 32 A

[Comprar en Electric Automation Network](#)



S401M-C32NP Disyuntor Miniatura de 2 Polos NPC 32A 10000 ~230/400V

El pedido

EAN:	7612270103485
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85363020

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	36mm
Neto Del Producto De La Altura:	91mm
Neto Del Producto De La Longitud:	82 mm
Producto De La Profundidad De La Red:	82mm
Peso Neto Del Producto:	0.235kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	185 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	89 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	101 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	2.47 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	7612270103485

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

## Información Adicional

Frecuencia ( $f$ ):	50 ... 60 Hz
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	2
La Pérdida De Potencia:	8.1 W
Producto Principal Tipo:	S401
Nombre De Producto:	S401
Corriente Nominal ( $I_n$ ):	32
Corriente De Operación Nominal ( $I_e$ ):	32
Tensión Nominal:	230 / 400 V AC
Nominal De Cortocircuito Capacidad De ( $I_{cn}$ ):	10 kA
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	10 kA
Tensión Nominal ( $U_T$ ):	230 / 400 V
Normas:	EN60898-1, EN60947-2
Disparo Característica:	C

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2CCC451059C0202
Declaración de Conformidad - CE:	2CCY451110D0601
RoHS Información:	2CCC451021D0201

## Clasificaciones

ETIM 4:	EC000042 - disyuntor Miniatura (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - disyuntor Miniatura (MCB)
Objeto Código De Clasificación:	FC