



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: S800-UVR130
Código: 2CCS800900R0261

Bob.mín. S800-UVR130 para S800

[Comprar en Electric Automation Network](#)



S800-UVR130 en Virtud de liberación de tensión de 110 ...130 V AC / DC

El pedido

EAN:	7612271208387
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362020

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	27mm
Neto Del Producto De La Altura:	95mm
Neto Del Producto De La Longitud:	27 mm
Producto De La Profundidad De La Red:	82.5mm
Peso Neto Del Producto:	0.15kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	105 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	99 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	35 mm

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.17 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	7612271208387

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Información Adicional

Frecuencia (f):	50/60 Hz
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Producto Principal Tipo:	Accesorios de Alto Rendimiento de Interruptores de Circuito HPCBs
Nombre De Producto:	Accesorios de Alto Rendimiento de Interruptores de Circuito HPCBs
Tensión Nominal:	110 ... 130 V
Tensión Nominal (U _r):	110 ... 130 V
Normas:	IEC 60947-5-1_UL489

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2CCC413003C0201
Declaración de Conformidad - CE:	2CCC413003C0201
RoHS Información:	2CCC413008D0201

Clasificaciones

ETIM 4:	EC001022 - Bajo voltaje de la bobina
ETIM 5:	EC001022 - Bajo voltaje de la bobina
Objeto Código De Clasificación:	F