



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: FV202AC-25/0,03
Código: 2CSF202007R1250

Int.dif.FV202AC-25/0,03 2p 25A AC
30mA

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El RCCBs FV200 de la serie asegura la protección de las personas y de las instalaciones contra de la corriente de falla a tierra. Una gran oferta para el estándar de instantánea de CA y Un tipo es particularmente adecuado para la instalación en aplicaciones domésticas.

El pedido

EAN:	8012542891604
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85363030

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.035m
Neto Del Producto De La Altura:	0.085m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.069m
Peso Neto Del Producto:	0.200kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.041 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.078 m

Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.096 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.225 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8012542891604

Técnica

Normas:	IEC 61008
Característica De Funcionamiento:	Instantánea
Tipo de Corriente Residual:	Tipo CA
Nominal De Corriente Residual:	30 mA
Corriente Nominal (I_n):	25 Un
Número de Polos:	2
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 1 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	ITSCE116F200
----------------------------------	--------------

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	Q
ETIM 4:	EC000003 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB)
ETIM 5:	EC000003 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB)