



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: TM15/24V
Código: 2CSM151041R0801

Transf.tensión para timbres TM15/24V

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Estos transformadores, con seguridad muy baja tensión secundaria (SELV), son adecuados para la conducción de cargas que requieren un suministro discontinuo.

El pedido

EAN:	8012542367406
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85043121

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.035m
Neto Del Producto De La Altura:	0.085m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.065m
Peso Neto Del Producto:	0.300kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	6 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.095 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.085 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	Los 0,215 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	2.078 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	8012542367406
Nivel De Paquete De 2 Unidades:	6 pieza
Paquete De Nivel 2 Peso Bruto:	1.800 kg

Técnica

Fuente De Alimentación:	15 V·
El Voltaje Secundario:	12-24 V AC

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	ITSCE081TM-TS
RoHS Información:	2CSC446004K0201

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	T
ETIM 4:	EC001547 - Bell transformador
ETIM 5:	EC001547 - Bell transformador