



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OVRT1-T21N12.5-275

Código: 2CTB815710R0100

Prot.sobret. OVRT1-T21N12.5-275sPTSQS

[Comprar en Electric Automation Network](#)



OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS

El pedido

Producto Principal Tipo:	T1-T2
EAN:	3660308524898
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85363090

Técnica

Tipo de Distribución de Baja Tensión del Sistema:	TT TN-S
Nominal de la Tensión de CA del Sistema (U_0):	230 / 400 V
Número de Polos Protegidos:	2
Descargador De Clase:	Yo II
Normas:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Tipo De Producto:	QS
Piloto Indicador Remoto:	Sí
Versión:	Plug-in
Corriente De Descarga (I_{max}):	Nominal de 12,5 kA Máximo de 80 kA Total 100 kA

Impulso De Corriente:	12.5 kA
Continua Máxima Tensión De Operación (U _c):	(L-PE) 275 V (L-L)- V (L-N) 275 V (N-PE) 275 V
Clasificación de voltaje DC:	350 V
Voltaje Nivel De Protección (U _p):	(L-N) 1,2 kV (N-PE) 1.1 kV (L-PE) 1.35 kV
Resistencia A Cortocircuito Icc:	100 kA
Temporal De Sobretensión Valor De Prueba (U _T):	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Corto-Circuito De Dispositivos De Protección:	Curva B Breakers ≤ 125 La Curva C Interruptores ≤ 125 gL Tipo de Fusibles ≤ 160 a gG Fusibles Tipo ≤ 160 a
Circuito Auxiliar De Carga:	Mínimo 12Vdc - 10mA Máximo 250Vac - 1A
La Pérdida De Potencia:	37 mW
Nombre De Producto:	Los Dispositivos De Protección Contra Sobretensiones
Adecuado Para:	Para proteger los sistemas contra el sobrevoltaje transitorio (el rayo)

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	35.6mm
Producto De La Profundidad De La Red:	76.7mm
Neto Del Producto De La Altura:	95.8mm
Peso Neto Del Producto:	300g
Ancho en el Número de Separaciones Modulares:	2

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	117 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	41 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	82 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	320 g
Paquete de Nivel 1 EAN:	3660308524898

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2CTC431036D1701
Declaración de Conformidad - CE:	2CTC436004G1701

Clasificaciones

ETIM 4:	EC001457 - descargador Combinado para sistemas de suministro de energía
ETIM 5:	EC001457 - descargador Combinado para sistemas de suministro de energía