



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: JSTD1-G AS-i
Código: 2TLA020007R3900

JSTD1-G Man.bim.Safeball,Cab 0,25m,AS-i

[Comprar en Electric Automation Network](#)

JSTD1-G-i Safeballs es un equipadas con una caja fuerte nodo que hace posible la conexión a un sistema as-i. El Safeball tiene un diseño ergonómico con varios agarres y baja fuerza de activación (aprox. 2N) y las opciones de montaje flexibles. Proporciona un alto nivel de seguridad para su uso en el control de la mano de dos aplicaciones al utilizar dos Safeballs en conjunción con monitor as-i como la de Plutón PLC de Seguridad. Grado de protección IP67 grado, cuerpo de plástico, de 0,25 m de cables x 2 para la conexión directa a un recinto.

El pedido

EAN:	7350024460230
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365011

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.072m
Neto Del Producto De La Altura:	0.071m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.072m
Peso Neto Del Producto:	0.120kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0,185 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.080 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.105 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.300 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	7350024464351
Nivel De Paquete De 2 Unidades:	2 pieza

Paquete de Nivel 2 EAN:	7350024460230
-------------------------	---------------

Información De Seguridad

Performance Level (PL):	Hasta e
Categoría De Seguridad Acc. ISO 13849-1:	4

Información Adicional

Producto Principal Tipo:	JSTD1
Nombre De Producto:	Con Las Dos Manos El Control De La Seguridad Del Dispositivo

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2TLC172001C0202_chapter10
Declaración de Conformidad - CE:	2TLC172024D0201

Clasificaciones

ETIM 4:	EC002611 - interruptor de Control de
ETIM 5:	EC002611 - interruptor de Control de
Objeto Código De Clasificación:	B