



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

APLICACIONES EN CABLES AEREOS
HT-TC026



Cortadora manual hidráulica, especialmente diseñada para cortar cables de cobre, al-drey, aluminio y aluminio acerado además de cables de acero y barras de aluminio y acero. Opera con un diámetro máximo de 25 mm.

Le caracteriza a esta herramienta un sistema de doble velocidad: uno rápido para ajustar las cuchillas al cable y otro más lento pero más potente para cortar.

La cuchillas están realizadas de acero de gran dureza, tratado a altas temperaturas para garantizar su larga duración.

La cabeza puede rotar 180 grados, permitiendo al operario trabajar en la posición más cómoda; también se puede abrir cómodamente para cortar cables continuos.

La HT-TC026 posee una válvula de seguridad automática de descarga cuando se alcanza la presión máxima.

También esta dotada de un mecanismo de descompresión de sencillo manejo, en cualquier fase de la operación.

CORTADORA HIDRAULICA

características generales

Diámetro máximo de corte mm	Dimensiones mm		Peso kg
	longitud	ancho	
25	382	129	3,2

ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
Bolsa de tela 001	430x155	0,15	✳	—



CAPACIDAD DE CORTE

MATERIAL	FUERZA DE RESISTENCIA (daN/mm ²)	DIAMETRO MAX DE CORTE (mm)		
		B35-TC025 (1)	HT-TC026 TC 025	HT-TC026Y TC 026 (2)
CABLES Y CONDUCTORES	COBRE	≤ 41	25	25
	ALUMINIO	≤ 20	25	25
	ALMELEC	≤ 34	25	25
	ACERO	≤ 180	ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS: (2) 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm (1) (2) 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm (1) (2) 19 x 2,2 : Ø est. = 11,0 mm (2) 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm	
	ACERO FLEX (200 HILOS)	≤ 180	-	18
	ACSR	≤ 180	25	25
VARILLAS	ACERO	≤ 60	10	13
		≤ 42	-	16
	COBRE	≤ 30	-	20
		≤ 25	16	23
		≤ 16	25	25

APLICACIONES EN CABLES AEREOS
TC 025



Cabeza cortadora hidráulica con acoplamiento automático para su conexión a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar (ver pág. 168-172).

La TC 025 desarrolla la misma capacidad para cortar que la HT-TC026.

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA

características generales

Diámetro máximo de corte mm	Presión máxima de trabajo bar	Dimensiones mm		Peso kg
		longitud	ancho	
25	700	213	82	2,0

ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
Bolsa de tela 007	350x105	0,13	✳	—



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
B-TC026 CORTADORA HIDRAULICA	2598760	B-TC026	Comprar en EAN
B35-TC025 CORTADORA A BATERIA	2599510	B35-TC025	Comprar en EAN
HT-TC026 CORTADORA HIDRAULICA	2591406	HT-TC026	Comprar en EAN
HT-TC026Y CORTADORA HIDRAULICA	2591408	HT-TC026Y	Comprar en EAN
TC-025 CORTADORA HIDRAULICA	2591895	TC025	Comprar en EAN