



**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

APLICACIONES EN CABLES AEREOS  
**HT-TC041**



Cortadora manual hidráulica, especialmente diseñada para cortar cables de cobre, Al-drey, aluminio y aluminio acera-do además de cables de acero y barras de aluminio y acero. Opera con un diámetro máximo de 40 mm.

**Nuevo modelo más compacto, robusto y manejable.**

La cuchillas están realizadas de acero de gran dureza, tratado a altas temperaturas para garantizar su duración.

La cabeza puede rotar 180 grados permitiendo al operario trabajar en la posición más cómoda; también puede abrirse sin dificultad para cortar cables continuos.

La HT-TC041 posee una válvula de seguridad automática de descarga cuando se alcanza la presión máxima. Además está dotada de un dispositivo de descompresión de sencillo manejo en cualquier fase de la operación.



## CORTADORA HIDRAULICA

### características generales

Diámetro máximo de corte mm	Dimensiones mm		Peso kg
	longitud	ancho	
40	550	144	5,8

#### ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
VAL P7	727x202xh115	1,3	✳	—

#### CAPACIDAD DE CORTE

MATERIAL	FUERZA DE RESISTENCIA (daN/mm <sup>2</sup> )	DIAMETRO MAX DE CORTE (mm)	
		HT-TC 041 B-TC0405	TC 04 B-TC04
COBRE	≤ 41	40	
ALUMINIO	≤ 20	40	
ALMELEC	≤ 34	40	
CABLES Y CONDUCTORES	ACERO	ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS: 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm	
	ACERO FLEX (200 HILOS)	≤ 180	18
	ACSR	≤ 180	40
		ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS: 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80 54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50 54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20	
VARILLAS	ACERO	≤ 60	18
		≤ 42	20
	COBRE	≤ 30	30
	ALUMINIO	≤ 25	32
		≤ 16	40

## CABEZA CORTADORA HIDRAULICA

### características generales



APLICACIONES EN CABLES AEREOS  
**TC 04**



Cabeza cortadora con acoplamiento automático para su conexión a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar (ver pág. 168-172).

La TC 04 desarrolla la misma capacidad para cortar que la HT-TC041.

Diámetro máximo de corte mm	Presión máxima de trabajo bar	Dimensiones mm		Peso kg
		longitud	ancho	
40	700	311	100	4,0

#### ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
VAL 04	350x125xh68	2,0	✳	—



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

<b>Artículo</b>	<b>Código</b>	<b>Referencia</b>	<b>Enlace al producto</b>
TC-04 CORTADORA HIDRAULICA	2591396	TC-04	<a href="#">Comprar en EAN</a>
B-TC0405 CORTADORA HIDRAULICA	2598780	B-TC0405	<a href="#">Comprar en EAN</a>
B-TC04 CORTADORA HIDRAULICA	2599410	B-TC04	<a href="#">Comprar en EAN</a>
40140 PLACA MG-TDM-01 AMARILLA	4101830	40140	<a href="#">Comprar en EAN</a>
HT-TC041 CORTADORA HIDRAULICA	2591426	HT-TC041	<a href="#">Comprar en EAN</a>