



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)


BRIDAS

Serie G, en Poliamida PA6.6

G



Material: POLIAMIDA PA6.6 autoextinguible cl. V2 (UL 94)
 Absorbimiento humedad: 2,5% (al 50% de humedad relativa)
 Temperatura de funcionamiento: de -40°C a +85°C (continua)
 de -40°C a +120°C (breve tiempo)
 Resistencia a los agentes externos: aceites, bases, grasas, productos petrolíferos, solventes clorurados
 Color: Natural y Negro (Ral 9005)



Mejor resistencia a los rayos UV gracias al color negro con mayor contenido en carbón

Deslizamiento rápido gracias al limitado coeficiente de fricción del material

Bridas en Poliamida PA6.6

Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max apriete (mm)	capacidad min. (kg)	cantidad	
G80X2.4	80	2,4	15	8	100	
G80X2.4N					1000	
G80X2.4/M						100
G80X2.4N/M					1000	
G90X2.4	90	16	100			
G90X2.4N					1000	
G100X2.5			100			22
G100X2.5N					1000	
G100X2.5/M	100					
G100X2.5N/M		1000				
G120X2.5	120		30	100		
G120X2.5N		1000				
G140X2.5				140	33	1000
G140X2.5N		1000				
G140X2.5/M	100					
G140X2.5N/M		1000				
G160X2.5	160		40	1000		
G160X2.5N		1000				
G160X2.5/M				100		
G160X2.5N/M		1000				
G200X2.5	200		53	100		
G200X2.5N		1000				
G200X2.5/M				1000		
G200X2.5N/M		1000				
G250X2.8	250		65	14	100	
G250X2.8N		1000				
G300X2.8					300	76
G300X2.8N		1000				
G120X3.6	120		30			
G120X3.6N		1000				
G140X3.6					140	33
G140X3.6N		1000				
G140X3.6/M	100					
G140X3.6N/M		1000				
G150X3.6	150		35	100		
G150X3.6N		1000				
G180X3.6				180	44	100
G180X3.6N		1000				
G200X3.6	200		53			1000
G200X3.6N		1000				
G200X3.6/M				100		
G200X3.6N/M		1000				
G250X3.6	250		65	100		
G250X3.6N		1000				
G300X3.6				300	76	1000
G300X3.6N		1000				
G300X3.6/M	1000					
G300X3.6N/M		1000				
G370X3.6	370		102	100		
G370X3.6N		1000				
G120X4.8	120		24	100		
G120X4.8N		1000				
G160X4.8				160	38	100
G160X4.8N		1000				
G190X4.8	190		46			1000
G190X4.8N		100				
G190X4.8/M				1000		
G190X4.8N/M		1000				
G200X4.8	200		50	1000		
G200X4.8N		1000				
G200X4.8/M				1000		
G200X4.8N/M		1000				
G250X4.8	250		60	22	1000	
G250X4.8N		1000				
G250X4.8/M				1000		
G250X4.8N/M		1000				
G280X4.8	280		70	100		
G280X4.8N		1000				
G300X4.8	300		76	1000		
G300X4.8N		1000				
G370X4.8	370		102	1000		
G370X4.8N		1000				
G390X4.8	390		105	1000		
G390X4.8N		1000				
G430X4.8	430		110	1000		
G430X4.8N		1000				

Cantidad mínima de pedido: 1000 pz.

Cantidad mínima de pedido: 100 pz.



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
48300 TARJETA MG-DOG PERFORADA	4104010	48300	Comprar en EAN
ETICH. MG-VYB 16040 (7X105 YE)	4113730	16040	Comprar en EAN