



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: 037H350532

Código descriptivo CI 5-9 , Peso 0.164 kg , AC-1 lth 20,0 A , AC-1 load lthe 16

[Comprar en Electric Automation Network](#)

Los minicontactores CI 5- disponen de una capacidad de potencia de hasta 5,5 kW para tensiones de la bobina de CA o CC que aseguran un funcionamiento fiable con fluctuaciones de alta y baja tensión. La característica de los minicontactores es que son compactos y adecuados para aplicaciones en las que el espacio es primordial. Gracias a sus bloques de contactos auxiliares adicionales, temporizadores y otros accesorios adicionales ofrecen una alta fiabilidad. Una de sus características más importantes es la información de estado proporcionada de la función mecánica y la función "mirror contact", según las normas IEC 60947-4-1 y 60947-5-1. Además, el CI 5- protege frente a las descargas eléctricas gracias a la distancia de protección adicional entre las superficies de la carcasa y las partes activas. El programa CI 5- incluye un relé bimetálico de protección frente a sobrecargas, con un mecanismo diferencial sensible a los estados de pérdidas de fases. Diseño compacto Alta flexibilidad Capacidad de potencia de hasta 5,5 kW Para tensiones de la bobina de CA o CC

| | |
|--------------------|------------------|
| Código descriptivo | CI 5-9 |
| Peso | 0.164 kg |
| AC-1 lth | 20,0 A |
| AC-1 load lthe | 16,0 A |
| AC-3 le | 8,5 A |
| Potencia AC-3 | 3,0 kW |
| Potencia AC-3 | 4,0 kW |
| Aprobaciones | C UL US, CE, EAC |
| Cont. NC | 1 |
| Tensión bobina | 230 V |

| | |
|-------------------|---------------|
| Tensión bobina | 230 V |
| EAN | 5702423265534 |
| Cont. Principales | 3 |
| Máx. cont. Aux. | 4 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Descripción producto | CONTACTOR |
| Prod. group | Contactors and motor starters |
| Prod. name | CONTACTOR |
| UL approval file name | E63581 |