



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

SAI Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Rango Ellipse Pro



Pantalla LCD

Protección avanzada para:

- Estaciones de trabajo
- Dispositivos de red
- Periféricos



Protección y ahorro energético para estaciones de trabajo

- La **pantalla LCD** del SAI Eaton Ellipse PRO proporciona una información clara de su estado y de sus mediciones. También permite una **fácil configuración** de los ajustes del SAI.
- La **función EcoControl** permite deshabilitar los periféricos cuando el dispositivo maestro se apaga y puede llegar a proporcionar un **ahorro energético de más del 20%**.
- La regulación automática del voltaje (AVR), corrige al instante fluctuaciones en la tensión de entrada, lo cual significa que se puede seguir trabajando sin usar las baterías aunque se sucedan sobretensiones e infratensiones.
- El Ellipse PRO incluye un dispositivo de **protección contra transitorios** que **cumple la norma IEC 61643-1**. Este dispositivo también protege las conexiones de datos como pueden ser las líneas de Ethernet, internet y telefónicas.

Fácil integración e instalación

- El Ellipse PRO viene con cuatro (modelos de 650/850) u ocho (modelos 1200/1600) tomas de **salida Schuko (DIN)** para una **sencilla conexión a las configuraciones más habituales** de ordenador con periféricos. También hay **disponibles** modelos con tomas de salida **IEC**.
- El **diseño extra plano** del Ellipse PRO hace más sencilla la instalación en cualquier ambiente de oficina: las opciones de instalación incluyen **formato vertical**, debajo del escritorio, de **forma horizontal** debajo del monitor, **montaje en rack** de 19" (con el kit opcional de 2U) y **montaje en pared** (kit opcional de soporte).
- El **Ellipse PRO está equipado con un puerto USB** y viene con el cable de conexión y el software de gestión Eaton UPS Companion que **permite un apagado seguro, medición energética y una fácil configuración de los ajustes del SAI**.

Completa tranquilidad

- **Tres años de garantía** incluidas las baterías.
- **Garantía ilimitada** para los dispositivos conectados (países de la UE y Noruega).
- **Test de batería automático** en intervalos regulares para la detección de un problema en las baterías y prevenir el reemplazo.
- Baterías **fáciles de sustituir** para alargar la vida de servicio del SAI.

EATON

Powering Business Worldwide

SAI Eaton Ellipse PRO

① 3 tomas de salida con protección contra sobretensiones y por baterías, 1 con únicamente protección contra sobretensiones

② 1 toma de salida EcoControl

③ Protección teléfono, internet y Ethernet

④ Puerto USB

⑤ Baterías reemplazables

⑥ Botón de reset rearmable



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

① 4 tomas de salida con protección por baterías y contra sobretensiones

② 4 tomas de salida contra sobretensiones

③ 2 tomas de salida EcoControl (modelos 1200/1600)

④ Protección teléfono, internet y Ethernet

⑤ Puerto USB

⑥ Baterías reemplazables

⑦ Botón de reset rearmable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	650	850	1200	1600
Potencia (kVA/kW)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Características eléctricas				
Tecnología	Line-interactive (AVR con booster + fader)			
Rango tensión de entrada	165 V - 285 V (ajustable a 150 V - 285 V)			
Tensión de salida	230 V (ajustable a 220 V - 230 V - 240 V)			
Frecuencia	50-60 Hz auto selección			
Conexiones				
Número de salidas	4	4	4	4
Tomas de salida con protección por baterías y sobretensiones / únicamente sobretensiones	3 / 1 3 / 1	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Características				
Interfaz de usuario	LCD (estado del SAI y mediciones, configuración de los ajustes del SAI)			
EcoControl (desactivación automática de periféricos relacionados)	Si, hasta un 15% de ahorro energético	Si, hasta un 20% de ahorro energético	Si, hasta un 20% de ahorro energético	Si, hasta un 20% de ahorro energético
Protección sobretensiones	Dispositivo protección sobretensiones transitorias que cumple la norma IEC 61643-1			
Baterías				
Tiempo típico de autonomía a 50 y 70% de carga*	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min
Gestión baterías	Test automático de baterías, protección contra descarga profunda, arranque por baterías, baterías reemplazables			
Comunicación				
Puerto de comunicación	Puerto USB (cable incluido)	Puerto USB (cable incluido)	Puerto USB (cable incluido)	Puerto USB (cable incluido)
Software	CD ROM Eaton UPS Companion (permite apagados seguros, medición energética de la salida en kWh y la configuración de los ajustes del SAI)			
Protección línea de datos	Tel/fax/modem/internet y Ethernet			
Certificados				
Seguridad y CEM	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, marcado CE			
Protección sobretensiones transitorias	IEC 61643-1			
Dimensiones Al x An x Pr / Peso				
Dimensions H x W x D	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Peso	6.6kg	7.3kg	9.9kg	11.3kg
Soporte y servicio al cliente				
Garantía	3 años de garantía incluyendo electrónica y baterías. Garantía ilimitada en los dispositivos conectados al SAI en caso de ser un problema causado por el mismo. (países de la UE y Noruega)			

* Los tiempos de autonomía son aproximados y pueden variar en función de los dispositivos conectados, su configuración, la antigüedad de las baterías, la temperatura, etc

Referencias	650	850	1200	1600
Toma de salidas Schucko (DIN)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Salidas IEC	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
Toma de salidas francesas (FR)	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
Accesorios				
Kit de montaje en rack de 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Kit montaje en pared	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

Eaton Industries (Spain) S.L., De l'Acer, 16, 1ª Planta, 08038 Barcelona. marketingspain@eaton.com, www.powerquality.eaton.com/spain.
Sujeto a posibles cambios sin previo aviso.



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Eaton Ellipse Rack Kit	ELRACK	Eaton Ellipse Rack Kit	Comprar en EAN