



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

CUS

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EMPOTRADO PARA MONTAJE VERTICAL.



Descripción: Equipo de aire acondicionado de altas prestaciones para montaje vertical. Instalación parcialmente empotrada para una utilización eficiente del espacio en el frente o el lateral del armario. Capacidad de refrigeración es de 850 W a 2.500 W con solo tres cortes diferentes. Común a todos los modelos es la bobina de condensación con auto limpieza que evita la necesidad de filtro de aire, eliminando su mantenimiento. En los estrechos equipos está incluido el controlador electrónico. El termostato es ajustable entre 25°C y 45°C, fijado en fábrica a 35°C (la temperatura de referencia puede modificarse directamente en el controlador electrónico). Capacidad de refrigeración mostrada en la tabla corresponde a L35/L35, la capacidad de refrigeración para condiciones específicas debe deducirse de los diagramas. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión: Terminales de presión incluidos.

Material: Chapa de acero.

Máxima temperatura interior: 25°C a 45°C.

Máxima temperatura exterior: 20°C a 55°C

Grado de protección: IP 54 hacia el armario e IP 34 hacia el entorno.

Acabado: RAL7035.

CertificacionesCE, UL (para EEUU y Canadá).



CUS

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EMPOTRADO PARA MONTAJE VERTICAL.

Capacidad (W)	Voltaje (V)	Corriente (A)	Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.
850	230-1-50/60	2,0	65	32	CUS08502
1400	230-1-50/60	4,0	65	50	CUS14002
2000	230-1-50/60	7,0	65	50	CUS20002
2500	400-3-50 460-3-60	3,6	65	84	CUS25004

CUS

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EMPOTRADO PARA MONTAJE VERTICAL.



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Eq. aire acond. compac. 850 W, 115-250 V, chapa de acero, IP54	CUS08502		Comprar en EAN
Eq. aire acond. compac. 1400 W, 115-250 V, chapa de acero, IP54	CUS14002		Comprar en EAN
Eq. aire acond. compac. 2000 W, 115-250 V, chapa de acero, IP54	CUS20002		Comprar en EAN
Eq. aire acond. compac. 2500 W, 400-460 V, chapa de acero, IP54	CUS25004		Comprar en EAN