



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Ejecución 048
montaje en guía DIN 35mm
modular.
Interruptores.
Conmutadores de línea.
Conmutadores
voltimétricos y
amperimétricos



Código de pedido	Intens. nominal AC1	Dim. placa frontal	Uds. de env.	Peso	
	[A]	[mm]	n°	[kg]	
INTERRUPTORES.					
Unipolares - 3 elementos - esquema 90.					
GX16 90 048		16	45x54	1	0,110
Bipolares - 3 elementos - esquema 91.					
GX16 91 048		16	45x54	1	0,110
Tripolares - 3 elementos - esquema 10.					
GX16 10 048		16	45x54	1	0,118
Tetrapolares - 3 elementos - esquema 92.					
GX16 92 048		16	45x54	1	0,125
CONMUTADORES DE LÍNEA.					
Unipolares - 3 elementos - esquema 51.					
GX16 51 048		16	45x54	1	0,098
Bipolares - 3 elementos - esquema 52.					
GX16 52 048		16	45x54	1	0,122
Tripolares - 3 elementos - esquema 53.					
GX16 53 048		16	45x54	1	0,150
Tetrapolares - 4 elementos - esquema 75.					
GX16 75 048		16	45x54	1	0,170
CONMUTADORES VOLTIMÉTRICOS.					
Fase-Neutro L1-N/L2-N/L3-N - 3 elementos - esquema 68.					
GX16 68 048		16	45x54	1	0,130
Fase-Fase L1-L2/L2-L3/L3-L1 - 3 elementos - esquema 67.					
GX16 67 048		16	45x54	1	0,130
3 tensiones fase-fase y 3 tensiones fase-neutro - 3 elementos - esquema 66.					
GX16 66 048		16	45x54	1	0,156
CONMUTADORES AMPERIMÉTRICOS.					
L1-L2-L3 directas - 5 elementos - esquema 97.					
GX16 97 048		16	45x54	1	0,196
L1-L2-L3 de 3 TA - 3 elementos - esquema 98.					
GX16 98 048		16	45x54	1	0,150

Características generales

- Corriente térmica nominal Ith: 16A
- Elevada durancia eléctrica y mecánica
- Ángulos de rotación: 30°, 45°, 60° y 90°
- Contactos de doble corte en aleación de plata
- Apertura positiva de los contactos NC ⊖ según las normas IEC/EN 60947-5-1
- Grado de protección IP40, IP20 en contactos
- La figura al lado de los códigos de pedido presenta la placa frontal estándar. Es posible solicitar otras especiales bajo demanda.

Guía de selección

Ver páginas 10-24.

Ejecuciones especiales

Además de las versiones de serie, se dispone de ejecuciones con esquemas de funcionamiento especiales. Ver página 10-18.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: cULus, GOST.
 Conforme a normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Interruputor 2 polos GX91 16A Modelo O48 DIN	GX1691O48		Comprar en EAN
Interruputor 2 polos GX91 16A Modelo P 90x90	GX1691P		Comprar en EAN
Interruputor 2 polos GX91 16A Modelo P25 90x90	GX1691P25		Comprar en EAN
Interruputor 4 polos GX92 16A Modelo O48 DIN	GX1692O48		Comprar en EAN
Interruputor 3 polos GX10 16A Modelo O48 DIN	GX1610O48		Comprar en EAN
Conmutador "1-0-2" 1 polo GX51 16A Modelo O48 DIN	GX1651O48		Comprar en EAN
Conmutador "1-0-2" 1 polo GX51 16A Modelo P 90x90	GX1651P		Comprar en EAN
Conmutador "1-0-2" 2 polos GX52 16A Modelo O48 DIN	GX1652O48		Comprar en EAN
Conmutador "1-0-2" 2 polos GX52 16A Modelo P 90x90	GX1652P		Comprar en EAN
Conmutador "1-0-2" 3 polos GX53 16A Modelo O48 DIN	GX1653O48		Comprar en EAN
Conmutador de voltímetro RS-ST-TR-0-RN-SN-TN GX66 16A Modelo O48 DIN	GX1666O48		Comprar en EAN
Conmutador de voltímetro 0-RS-ST-TR GX67 16A Modelo O48 DIN	GX1667O48		Comprar en EAN
Conmutador de voltímetro 0-RN-SN-TN GX68 16A Modelo O48 DIN	GX1668O48		Comprar en EAN
Conmutador "1-0-2" 4 polos GX75 16A Modelo O48 DIN	GX1675O48		Comprar en EAN

Interruptor 1 polo GX90 16A Modelo O48 DIN	GX1690O48	Comprar en EAN
Interruptor 1 polo GX90 16A Modelo P 90x90	GX1690P	Comprar en EAN
Interruptor 1 polo GX90 16A Modelo P25 90x90	GX1690P25	Comprar en EAN
Conmutador de amperímetro 3 Circuitos bipolar directo GX97 16A Modelo O48 DIN	GX1697O48	Comprar en EAN
Conmutador de amperímetro 3 Circuitos unipolar GX98 16A Modelo O48 DIN	GX1698O48	Comprar en EAN