



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Interruptores seccionadores tetrapolares



GE...T4...

new

new

Código de pedido	Corriente térmica convencional aire lth AC21A (≤500V)	Corriente nominal de empleo Ie		Uds. de env.	Peso [kg]
		AC23A (≤400V)	AC23A (≤500V)		
	[A]	[A]	[A]	n°	[kg]

Para completar con eje de prolongación y maneta ❶.

GE0160 T4P❶	160	160	125	1	1,000
GE0160 T4	160	160	125	1	1,000
GE0200 T4	200	160	125	1	1,000
GE0250 T4	250❷	160	125	1	1,000
GE0251 T4	250	250	200	1	1,900
GE0315 T4	315	315	250	1	1,900
GE0400 T4	400	400	315	1	2,100
GE0500 T4	500	500	400	1	4,500
GE0630 T4	630	630	500	1	4,500
GE0800 T4	800	800	500	1	4,500
GE1000 T4	1000	800	800	1	7,600
GE1250 T4	1250	800	800	1	7,600
GE1600 T4	1600	1000	900	1	20,800

Interruptores seccionadores con portafusibles



GE... FT4 - GE...NT4-GE...BT4

Con portafusible NFC ❸❹.

Para completar con eje de prolongación y maneta ❶❷.

GE0050 FT4❹	50	50	50	1	1,550
GE0125 FT4❹	125	125	125	1	2,200

Con portafusible NH ❸.

Para completar con eje de prolongación y maneta ❶❷.

GE0160 NT4	160	160	125	1	2,200
GE0161 NT4	160	160	160	1	8,000
GE0250 NT4	250	250	250	1	8,000
GE0400 NT4	400	400	400	1	8,000
GE0630 NT4	630	630	630	1	15,000
GE0800 NT4	800	630	630	1	15,000

Con portafusible BS ❸.

Para completar con eje de prolongación y maneta ❶❷.

GE0160 BT4	160	160	160	1	4,000
GE0200 BT4	200	200	200	1	4,000
GE0250 BT4	250	250	250	1	4,000
GE0315 BT4	315	315	315	1	8,000
GE0400 BT4	400	400	400	1	8,000
GE0630 BT4	630	630	630	1	15,000
GE0800 BT4	800	630	630	1	15,000

❶ Para elegir la maneta consultar la tabla aquí al lado. Las manetas de mando directo incluyen el eje de prolongación correspondiente.

❷ Para elegir el tipo de fusibles consultar la página 11-19.

❸ El interruptor seccionador se entrega con pantalla de protección fusibles.

❹ Incluye protección IP20 de los terminales.

❺ 250A lth; 200A AC21A ≤500V.

Elección manetas

Para elegir la maneta, consultar la correspondencia con la tabla de los interruptores seccionadores a la izquierda. Para los otros accesorios ver las páginas 11-15 y 11-19.

Mando directo	Mando embrague	
Negro	Negro	Amarillo/rojo

GEX6 5D	GAX66 B	GAX66
GEX6 6D	GEX6 6B	GEX6 6
GEX6 7D	GEX6 7B	GEX6 7
GEX6 8D	GEX6 8B	GEX6 8
GEX6 9D	GEX6 9B	GEX6 9

Mando directo	Mando embrague	
Negro	Negro	Amarillo/rojo

GEX6 1D	GEX6 1B	GEX6 1
---------	---------	--------

Mando directo	Mando embrague	
Negro	Negro	Amarillo/rojo

GEX6 1D	GEX6 1B	GEX6 1
GEX6 2D	GEX66 B	GEX66
GEX6 3D	GEX67 B	GEX67
GEX6 4D	GEX6 4B	GEX6 4

Mando directo	Mando embrague	
Negro	Negro	Amarillo/rojo

GEX6 2D	GEX66 B	GEX66
GEX6 3D	GEX67 B	GEX67
GEX6 4D	GEX6 4B	GEX6 4

Características generales

- Calibres de 50 a 1600A
- Tipos tetrapolares (3P+N) con neutro de cierre anticipado y apertura retardada
- Versiones disponibles: mando directo y mando embrague
- Fijación de tornillo; ver en página 11-15 el kit adaptador para guía DIN 35mm del GE0160 T4P
- Enclavable en posición "0" sin necesidad de accesorios adicionales.

Características de empleo

- Tensión nominal de aislamiento Ui:
 - 1000V para GE0160 T4P, GE0160 T4÷GE1600 T4, GE0250÷GE0800 NT4/BT4
 - 800V para GE0050 FT4, GE0125 FT4, GE0160 NT4/BT4, GE0161 NT4, GE0200 BT4
- Vida mecánica:
 - 30.000 ciclos para GE0160 T4÷GE0250 T4, GE0160 T4P
 - 20.000 ciclos para GE0251 T4÷GE0400 T4
 - 10.000 ciclos para GE0500 T4÷GE1600 T4, GE0050 FT4, GE0125 FT4, GE0160÷GE0400 NT4/BT4.
 - 5.000 ciclos para GE0630 BT4/BT4 y GE0800 NT4/BT4.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Seccionador con portafusible BS tetrapolar 160A	GE0160BT4		Comprar en EAN
Seccionador con portafusible NH tetrapolar 160A (125A AC23 400V)	GE0160NT4		Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 160A	GE0160T4		Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 160A (IP20)	GE0160T4P		Comprar en EAN
Seccionador con portafusible NH tetrapolar 160A (160A AC23 400V)	GE0161NT4	GE0161NT4	Comprar en EAN
Seccionador con portafusible BS tetrapolar 200A	GE0200BT4		Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 200A	GE0200T4		Comprar en EAN
Seccionador con portafusible BS tetrapolar 250A	GE0250BT4		Comprar en EAN
Seccionador con portafusible NH tetrapolar 250A	GE0250NT4		Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 250A (160A AC23 400V)	GE0250T4		Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 250A (250A AC23 400V)	GE0251T4		Comprar en EAN
Seccionador con portafusible BS tetrapolar 315A	GE0315BT4		Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 315A	GE0315T4		Comprar en EAN
Seccionador con portafusible BS tetrapolar 400A	GE0400BT4		Comprar en EAN

Seccionador con portafusible NH tetrapolar 400A	GE0400NT4	Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 400A	GE0400T4	Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 500A	GE0500T4	Comprar en EAN
Seccionador con portafusible BS tetrapolar 630A	GE0630BT4	Comprar en EAN
Seccionador con portafusible NH tetrapolar 630A	GE0630NT4	Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 630A	GE0630T4	Comprar en EAN
Seccionador con portafusible BS tetrapolar 800A	GE0800BT4	Comprar en EAN
Seccionador con portafusible NH tetrapolar 800A	GE0800NT4	Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 1000A	GE1000T4	Comprar en EAN
Seccionador para fondo armario tetrapolar 1600A	GE1600T4	Comprar en EAN