



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Teleconmutadores ensamblados



11 BGC09 ...

Código de pedido	Corriente de empleo (AC1)			Uds. de env.	Peso [kg]
	≤40°C	≤55°C	≤60°C		
	[A]	[A]	[A]	n°	

BOBINA EN AC.
 Terminales: tornillo de estribo.
 Enclavamiento incorporado.

11 BGC09 T4 A	20	18	15	1	0,365
----------------------	----	----	----	---	-------

BOBINA EN DC.
 Terminales: tornillo de estribo.
 Enclavamiento incorporado.

11 BGC09 T4 D	20	18	15	1	0,450
----------------------	----	----	----	---	-------

- ❶ El código de pedido se completa con el valor de tensión de la bobina (50/60Hz) o con el valor de la tensión seguido por 60 (60Hz).
 Las tensiones estándar son las siguientes:
 - AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V
 - AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 (V).
 Ejemplo: 11 BGC09 T4 A024 (teleconmutador ensamblado con 2 minicontactores BG09 dotados de 4 polos de potencia cada uno, alimentados a 24VAC 50/60Hz).
 11 BGC09 T4 024 60 (teleconmutador ensamblado con 2 minicontactores BG09 dotados de 4 polos de potencia cada uno, alimentados a 24VAC 60Hz).
- ❷ Completar el pedido con el valor de tensión de la bobina.
 Las tensiones estándar son:
 - DC 012-024-048-060-110-125-220V.
 Ejemplo: 11 BGC09 T4 D012 (teleconmutador ensamblado con 2 minicontactores BG09 dotados de 4 polos de potencia cada uno, alimentados a 12VDC).

Características generales

Los teleconmutadores se entregan ensamblados y listos para una rápida instalación. Las características de las diferentes versiones son las siguientes:
 BGC09 T4 contactores tetrapolares con enclavamiento mecánico incorporado. No presentan conexiones de potencia o auxiliares.

Características de empleo

Tipo	Potencia máxima de empleo a ≤40°C (AC1)					
	230V	400V	415V	440V	500V	690V
	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
BGC09 T4	8	14	14	15	16	22

NOTA: No es posible sustituir la bobina en los teleconmutadores de tipo BGC09 T4.

Bloques adicionales

Véase el capítulo 2, página 2-16.
 Para el contactor a la izquierda de los teleconmutadores utilizar únicamente los contactos auxiliares adicionales especiales 11 BGX11 11 u 11 BGX11 22. Para el contactor de la derecha, en cambio, utilizar los contactos auxiliares adicionales estándar 11 BGX10...
 Consulte la página 2-16.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: cULus.
 Conforme a normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1; UL508, CSA C22.2 n° 14.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 24V AC	BGC09T4A024	11BGC09T4A024	Comprar en EAN
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 48V AC	BGC09T4A048	11BGC09T4A048	Comprar en EAN
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 110V AC	BGC09T4A110	11BGC09T4A110	Comprar en EAN
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 230V AC	BGC09T4A230	11BGC09T4A230	Comprar en EAN
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 400V AC	BGC09T4A400	11BGC09T4A400	Comprar en EAN
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 110V DC	BGC09T4D110	11BGC09T4D110	Comprar en EAN
Teleconmutador enclavamiento interno AC1 20A Ref. BGC09.T4D 12V DC	BGC09T4D12	11 BGC09 T4 D12	Comprar en EAN
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 125V DC	BGC09T4D125	11BGC09T4D125	Comprar en EAN
Teleconmutador montado Enclavamiento mecánico interno 20A 220V DC	BGC09T4D220	11BGC09T4D220	Comprar en EAN
Teleconmutador enclavamiento interno AC1 20A Ref. BGC09.T4D 24V DC	BGC09T4D24	11 BGC09 T4 D24	Comprar en EAN

Teleconmutador enclavamiento interno AC1 20A Ref. BGC09.T4D 48V DC	BGC09T4D48	11 BGC09 T4 D48	Comprar en EAN
TeleConn. enclavamiento interno AC1 20A Ref. BGC09.T4D 60V DC	BGC09T4D60	11 BGC09 T4 D60	Comprar en EAN