



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



LUXOMAT® PD9-M-1C-GH-FT



La solución para naves con estanterías de gran altura



"Referencia de tamaño"




DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 360°
- máx. Ø 6 m
- FT = IP20 / Clase II / CE
- Detector**
Ø 45 x A 40 mm
Unidad de potencia
L 165 x A 24 x A 24 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
Controlable, únicamente, por mando a distancia
- 2300 W, cos φ = 1;
1150 VA, cos φ = 0,5
- 5 min. - 30 min. o impulso
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Mandos a distancia: págs. 114, 113
- ▶ Esquemas de conexión: pág. 132
- ▶ N° máximo de luminarias controlables: pág. 38

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minidetector de presencia LUXOMAT® PD9-M-1C-GH-FT controlable a distancia en versión Master para interiores, con área de detección circular y alcance de aprox. 6 m, especialmente indicado para naves con estanterías de gran altura
- Un canal de conmutación para la iluminación
- A pesar de tener unas dimensiones mínimas, dispone de un relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas
- Puesta en marcha inmediata gracias a los valores en memoria (ajustes de fábrica)
- Numerosos programas con el mando a distancia LUXOMAT® IR-PD-1C (opcional)
- Versión especial con bornes de muelle para facilitar el montaje, directamente en luminarias o falsos techos
- La unidad de potencia se introduce en el falso techo por el taladro efectuado para el sensor
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de naves y almacenes con techos altos o estanterías de gran altura
- **NOTA IMPORTANTE:** todos los detectores suministrados antes de 2011, deben ser programados con el mando a distancia IR-PD9 (consultar pág. 118).




ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-PD-1C



(no incluido de serie)

IR-PD-Mini



(no incluido de serie)

Anillos embellecedores de repuesto



blanco

gris plata

antracita



Carátulas obturadoras consulte la página 90



Elemento supresor RC consulte la página 90



Modelos Esclavos PD9-S-GH consulte la página 81

Descripción	Color	Referencia
PD9-M-1C-GH-FT	blanco	92923
PD9-M-1C-GH-FT	gris plata	92925
Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® IR-PD-1C	gris	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Anillo embellecedor para PD9 (35 mm)	blanco, RAL9010	92238
Anillo embellecedor para PD9 (35 mm)	gris plata, RAL9006	92237
Anillo embellecedor para PD9 (35 mm)	antracita, RAL7021	92235

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
PD9-M-1C-GH-FT blanco	92923		Comprar en EAN
PD9-M-1C-GH-FT gris plata	92925		Comprar en EAN