



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: MC 50-B VDE
Código: 5096847

Descargador corriente de rayo, UC 255
V,

[Comprar en Electric Automation Network](#)



MC 50-B VDE: Tipo 1 (Clase B) de la corriente del rayo supresor de conformidad con la norma DIN EN 61643-11 para la interfaz de 0 a 1 (LPZ) y/o de conformidad con protección contra rayos concepto IEC 61312-1 y/o DIN V VDE V 0185-305 (IEC 62305)

- VDE prueba de marcas
- Se ajusta a VDN Directiva de la 2ª Edición de 2004
- Tapa y la base, complemento de la cubierta
- El arresto de capacidad de 50 kA (10/350 μ s) por polo
- Grado de protección • la Línea de corriente de enfriamiento de 25 kA Ipeak
- Incl. tapón de tapas para la identificación de las conexiones
- Encapsulado, no de extinción spark gap: puede ser utilizado en el estándar de distribuidor de carcasas

Ejemplo de aplicación: plantas Industriales; la corriente del rayo supresor de conformidad con VDN Directiva de la 2ª Edición de 2004, para el pre-medidor de área.

Nota: se Requiere como la disociación de la longitud para la protección contra picos de voltaje de 5 m de cable.