



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: MCD 50-B 3
Código: 5096877

Descargador comb. corr. rayo, set para
redes TN-C, 255V,

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Combinación de supresión, de 3 polos, para su uso en las redes TN-C de las redes.

Completamente pre-terminado y listo para la conexión, que consta de:
MCD 50-B: Tipo 1 (Clase B) coordinado de la corriente del rayo de supresión de la norma DIN EN 61643-11. Para la interfaz de 0 a 2 (LPZ) en conformidad con el concepto de zonas de protección contra rayos IEC 61312-1 y DIN VDE 0185-305.

- El arresto de capacidad de 50 kA 10/350 μ s por polo
- Se ajusta a VDN Directiva de la 2ª Edición de 2004
- Grado de protección • la Línea de seguir la corriente de enfriamiento de 25 kA I_{peak}
- Incl. tapón de tapas para la identificación de las conexiones
- Encapsulado, no de extinción spark gap
- Puede ser utilizado en el estándar de distribuidor de carcasas.

Ejemplo de aplicación: el diseño Compacto de protección contra sobretensiones conceptos y las instalaciones de la exigencia de la clase B+C supresores en un distribuidor sin disociación inductancias y/o longitudes de línea, por ejemplo, directamente en el móvil de la radio del sistema.