



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: T 100 ED 6-6 F
Código: 7205550

Caja de derivación, E30/E90, con portafusible, 150x116x67, naranja, 2003, Polipropileno, PP

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Libre de halógenos de la caja de empalmes con pre-montado, suave plug-in de sellos, aprobado para la función eléctrica de mantenimiento según la norma DIN 4102 Parte 12. La función de mantenimiento de clases E30 E90.

Color: Pastel de naranja.

Incluyendo pre-montado en la unidad de conexión de alta temperatura resistente especial de cerámica y etiquetados en el terminal del conductor protector. Se suministra con soporte del fusible TE-FH 520 para VDE-conformes, la reacción libre de la protección de los consumidores y 2 de protección contra incendios tornillo lazos MMS 6x50 para anchorless de fijación.

Cable de alimentación nominal de secciones: 1,5 a 10 mm² dependiendo del tipo, cables de datos con 0.8 mm Ø del hilo. Varios de cobre rígido de los cables con las secciones más pequeñas por terminal sea posible.

Alto grado de protección IP66, resistencia al impacto de la clase IK08.

Los detalles sobre los tipos de cables y fabricantes se pueden encontrar en la construcción general de la prueba de certificado del instituto de ensayo de materiales MPA NRW, Erwitte.