



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

At the end of this document you will find links to products related to this catalog. You can go directly to our shop by clicking HERE. [HERE](#)



INVERSOR

Serie A301-1700W

- Potencia de salida continua
- Onda de salida senoidal modificada
- Entradas a 12 ó 24 Vcc
- Rendimiento del 90%
- Aplicaciones: ordenadores portátiles, TV, lámparas, faxes, radios, estéreos, ventiladores, etc.
- Protección contra cortocircuito
- Protección por batería baja
- Protección de la inversión de la polaridad
- Sobrecargas
- Temperatura

INVERSOR A301-1700W

CARACTERÍSTICAS	MODELOS	
	A301-1700W-12V	A301-1700W-24V
Potencia Salida	1500 W nominal 1700 W (durante 30 minutos) 3000 W de pico	1500 W nominal 1700 W (durante 30 minutos) 3000 W de pico
Tensión Entrada	10V~15V CC	CC 20V~30V CC
Tensiones de Salida	100V, 110V, 120 V, 220 V, 230V, 240V CA	100V, 110V, 120 V, 220 V, 230V, 240V CA
Regulación de tensión de salida	± 5%	± 5%
Forma de onda en la salida	Onda Senoidal modificada	Onda Senoidal modificada
Frecuencia de salida	50 ó 60Hz	50 ó 60Hz
Alarma por batería baja	10.5V ± 0.5 V	21V ± 0.8 V
Apagado por batería baja	10V ± 0.5V	20V ± 0.8V
Consumo en vacío	<0.6 A	<0.36 A
Eficacia	85%-90%	85%-90%
Protección térmica	60 ± 5° C	60 ± 5° C
Refrigeración	Mediante ventilador	Mediante ventilador
Protecciones	Cortocircuito en la salida (mediante fusible)	Cortocircuito en la salida (mediante fusible)
	Exceso de Tensión en la Entrada	Exceso de Tensión en la Entrada
	Alarma por batería baja	Alarma por batería baja
	Apagado por tensión baja de batería	Apagado por tensión baja de batería
	Inversión de la polaridad (Por fusible)	Inversión de la polaridad (Por fusible)
	Sobrecarga	Sobrecarga
	Exceso de Temperatura	Exceso de Temperatura
Fusible	Cable para batería 30 A x 8 unidades	Cable para batería 20 A x 8 unidades
Enchufe de salida CA	Dos enchufes de CA	Dos enchufes de CA
Tamaño (L x A x H)	458 x 210 x 85 mm	458 x 210 x 85 mm
Peso	5.5 Kg.	5.5 Kg.



Below is a list of articles with direct links to our shop Electric Automation Network where you can see:

- Quote per purchase volume in real time.
- Online documentation and datasheets of all products.
- Estimated delivery time enquiry in real time.
- Logistics systems for the shipment of materials almost anywhere in the world.
- Purchasing management, order record and tracking of shipments.

To access the product, [click on the green button.](#)

Product	Code	Reference	Product link
	A3011700W12V	A301-1700W-12V	Buy on EAN
	A3011700W24V	A301-1700W-24V	Buy on EAN
	A3021700W12V	A302-1700W-12V	Buy on EAN
	A3021700W24V	A302-1700W-24V	Buy on EAN