











Contacteur-inverseur, AC-3, 4 kW 400 V, 24 V CC 3 pôles, taille S0
borne à vis Verrouillage électrique et mécanique 2 NO intégrés

Certificats/homologations

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Special Test Certificate  ABS

Marine / Shipping	other				
 BUREAU VERITAS	 GL	 LRS	 RMRS	 DNV-GL DNVGL.COM/AF	Confirmation

Railway

[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2323-8XB30-1BG4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2323-8XB30-1BG4/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4&objectype=14&gridview=view1>

dernière modification :

27-04-2018