



Electric Automation
Automation specialists

Référence: UA1-415
Code: 1SAM201904R1007

UA1-415 Sous-tension de sortie

Achat de Electric Automation Network



UA1-415 déclencheur à minimum de Tension 415V 415V 50Hz/480V 60Hz

La commande

EAN:	4013614320484
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Largeur:	93 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	25 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	80 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,11 kg
Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	18mm
Le Produit Net De La Hauteur:	90mm
Le Produit Net De La Profondeur:	75.5mm
Produit Poids Net:	0.1kg

Technique

Nominale De La Tension D'Alimentation (U_s):	AuCircuit 415 V AC AuCircuit 50 Hz AuCircuit 480 V AC AuCircuit 60 Hz
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	Circuit auxiliaire 6 kV
Tension Nominale D'Isolement (U_j):	690 V
La Connexion Des Capacités Du Circuit Auxiliaire:	Rigide 1/2x 1 ... 4 mm ² Flexible avec Ferrule1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexibles avec Isolation Ferrule1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible Isolé Embout 2x 0,75 ... 1,5 mm ² Flexible1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Couple De Serrage:	Circuit auxiliaire 0.8 ... 1.2 N·m
Dénudage De Fil Longueur:	Circuit auxiliaire à 10 mm
Recommandé Tournevis:	Cruciforme pozidriv 2
Normes:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nom Du Produit:	Déclencheur À Minimum De Tension
Convient Pour:	MS116 MS132
Adapté pour une Classe de Produit:	Manuel De Démarrage Moteur

De l'environnement

Température De L'Air Ambiant:	Fonctionnement -25 +60 °C De Stockage -50 ...+80 °C
RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification

Techniques d'UL/CSA

La connexion de la Capacité du Circuit Auxiliaire UL/CSA:	Brin 1/2x 16 ... 12 AWG Flexible de 1/2x 16 ... 12 AWG
---	---

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

ABS Certificat:	1SAA963001-0101
BV délivrent un Certificat:	1SAA963000-0202
cUL Certificat:	cUL_E137861
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060
DNV Certificat:	1SAA963001-0303

GL Certificat:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
Le Certificat GOST:	1SAA937000-2703
LR Certificat:	1SAA963001-0502
RINA Certificat:	1SAA963000-0802
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA963001-4407
Certificat UL:	UL_E137861

Les Classifications

eClass:	7.0 27379201
E-nummer:	3112033
UNSPSC:	39120000