



Electric Automation
Automation specialists

Référence: AF45-40-00RT
Code: 1SBL337210R6900

AF45-40-00RT 48-130V 50Hz / 60Hz
48-130V / 48-130V DC Contacteur

Achat de Electric Automation Network



AF45 4 pôles contacteurs sont principalement utilisés pour le contrôle de la non-inductive ou légèrement charges inductives (c'est à dire la résistance des fours...) et en général pour le contrôle des circuits de puissance jusqu'à 690 V AC et 440 V DC. Les contacteurs peuvent également être utilisés pour de nombreuses autres applications telles éclairage... La FA... contacteurs sont équipés d'un système électronique de la bobine de l'interface qui accepte un contrôle de l'ensemble de la plage de tension, sur l'AC 50/60 Hz ou DC fournitures. Le même contacteur peut accepter différentes tensions d'alimentation selon les différents pays où le matériel électrique doit être installé, ou une certaine fluctuation de la tension de commande en raison de l'approvisionnement local ou réseau. L'AF... contacteurs sont également bien adaptés pour le fonctionnement en courant alternatif ou continu, le circuit de contrôle responsable de tension, interruptions ou des creux de tension risques. Avantages: - Large plage de tension, par exemple de 100 ... 250 V AC et DC - Peut gérer de grandes variations de tension de réduire la consommation d'énergie - Très distinctes d'ouverture et de fermeture de Bruit de libre - Peut résister à la tension des interruptions ou des chutes de tension dans le contrôle de l'offre (≤ 20 ms). L'AF... série de 4 pôles contacteurs sont du type de bloc de conception. - Pôles principaux et auxiliaires de blocs de contact: 4 N. O. pôles principaux, de face et de côté-monté add-on auxiliaires de blocs de contact du circuit de Contrôle: AC ou DC exploité - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.

La commande

EAN:	3471522245496
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85369085

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	92mm
Le Produit Net De La Profondeur:	119.5mm
Le Produit Net De La Hauteur:	110mm
Produit Poids Net:	1.420kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	142 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	190 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	136 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1.42 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	3471522245496
Paquet Niveau 2 Unités:	8 pièce
Ensemble De 3 Unités:	84 morceau

Technique

Type De Terminal:	Bornes À Vis
-------------------	--------------

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

EAC Certificat:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
Le Certificat GOST:	GOST_POCCFRME77B07175

Les Classifications

ETIM 5:	EC000066 - Aimant contacteur, AC-commutation
UNSPSC:	39121529