Référence: OSM200D3M230C
Code: 1SCA104284R1001

OSM200D3M230C motorisé interrupteur fusible

Achat de Electric Automation Network

Y compris une poignée pour le fonctionnement manuel, kit de vis avec écrou et rondelles pour tous les terminaux (100A...1250A), mâle connecteurs pour circuit de commande et d'une poignée et d'fusible de rechange de stockage clip.

La commande

EAN:	6417019375984
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	324mm
Le Produit Net De La Hauteur:	206mm
Le Produit Net De La Profondeur:	199mm
Produit Poids Net:	6.6kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	215 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	215 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	395 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	6.6 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	6417019375984

De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2006-07-01

Des Informations Supplémentaires

Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle (je$_{th}$):	q = 40 °C 200
Taille De Fusible:	0
Fusible Du Système:	DIN
Type De Fusible:	DIN
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Nombre de Pôles:	3
Mécanisme De Fonctionnement:	Mécanisme à la fin de l'interrupteur
Degré De Pollution:	3
La Position de la Ligne de Terminaux:	De Haut En Bas
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 8 W
Principale Du Produit Type:	OSM200
Nom Du Produit:	Motorisée d'interrupteur à fusibles
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	12 kV
Tension Nominale D'Isolement ($U_{j'}$):	1000 V
Courant assigné nominal AC-21A (je$_e$):	(380 ... 415 V) 200 (500 V) 200 (690 V) 200
Courant assigné nominal AC-22A (je$_e$):	(380 ... 415 V) 200 (500 V) 200 (690 V) 200
Courant assigné nominal AC-23A (je$_e$):	(380 ... 415 V) 200 (500 V) 200 (690 V) 200
De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 60 kW (400 V) 110 kW (415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW
Tension Nominale D'Utilisation:	1000 V
Courant de Courte durée assigné (I_{cw}):	1 s 8 kiloampere rms

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SCC311013C0201

Les Classifications

ETIM 5:	EC001040 - Fusible interrupteur-sectionneur

Objet Code De Classification:	Q