Electric Automation
Automation specialists

Référence: OT16F8
Code: 1SCA104836R1001

OT16F8 interrupteur-sectionneur

Achat de Electric Automation Network

Devant l'interrupteur-sectionneur. Types OT 16...125 inclure protégé terminal pinces, IP 20.

La commande

EAN:	6417019389806
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	68mm
Le Produit Net De La Hauteur:	96mm
Le Produit Net De La Profondeur:	68mm
Produit Poids Net:	0.31kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	80 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	79 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	108 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,31 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	6417019389806

De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2009 T3

Techniques d'UL/CSA

Intensité nominale UL/CSA:	16 Un
La puissance d'UL/CSA:	(de l'acc. UL 200 V) 3 Hp (de l'acc. UL 208 V) 3 Hp (de l'acc. UL 240 V) 5 Hp (de l'acc. UL 480 V) 10 Hp (de l'acc. UL 600 V)10 Hp

Des Informations Supplémentaires

Section Du Câble:	De 0,75 à 10 mm2
Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle (je_{th}):	q = 40 °C 25
Courant Thermique Conventionnel ($J'_{l'}$):	Entièrement Clos De 25
Mise À La Terre Type De Commutateur:	Aucun Autre Type De
Type De Poignée:	Aucun
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Comprend:	Aucun
Type De Montage:	Modulaire
Nombre de Pôles:	8
Mécanisme De Fonctionnement:	Mécanisme entre les pôles
Mode De Fonctionnement:	Avant Exploité
Degré De Pollution:	2
La Position de la Ligne de Terminaux:	De Haut En Bas
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 0,3 W
Principale Du Produit Type:	OT16
Nom Du Produit:	Interrupteur-sectionneur
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	8 kV
Tension Nominale D'Isolement ($U_{j'}$):	800 V
Courant assigné nominal AC-21A (je_e):	(380 ... 415 V) 16 A (690 V) 10 (500 V) 16 A
Courant assigné nominal AC-22A (je_e):	(690 V) 16 A (500 V) 16 A (380 ... 415 V) 16 A
Courant assigné nominal AC-23A (je_e):	(380 ... 415 V) 16 A (690 V) 16 A (500 V) 16 A
Courant assigné nominal DC-21B (je_e):	(750 V) 16 A (750 V) 550V'16 UN (800 V) 16 A

De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 3 kW (400 V) 7,5 kW (415 V) 7,5 kW (500 V) 7,5 kW (690 V) 7,5 kW
Tension Nominale D'Utilisation:	800 V
Courant de Courte durée assigné (I_{cw}):	pour 1 s 0,5 kiloampere rms
Fonctions Spéciales:	Pas de
Normes:	IEC
Type De Terminal:	Bornes À Vis

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SCC301020C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SCC301166D0201
La Directive RoHS De L'Information:	1SCC301183D0201

Les Classifications

ETIM 5:	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
Objet Code De Classification:	Q