



Electric Automation
Automation specialists

Référence: OT63F3C
Code: 1SCA105338R1001

OT63F3C commutateur

Achat de Electric Automation Network



La poignée et l'arbre doit être commandé séparément

La commande

EAN:	6417019392974
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	105mm
Le Produit Net De La Hauteur:	92mm
Le Produit Net De La Profondeur:	85mm
Produit Poids Net:	0.64kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	102 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	103 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	205 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.64 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	6417019392974

De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2009 T4
--------------	---

Techniques d'UL/CSA

Intensité nominale UL/CSA:	60
La puissance d'UL/CSA:	(de l'acc. UL 200 V) 15 Hp (de l'acc. UL 208 V) 15 Hp (de l'acc. UL 240 V) 15 Hp (de l'acc. UL 480 V) 30 Hp (de l'acc. UL 600 V) 30 Hp

Des Informations Supplémentaires

Section Du Câble:	1.5...35 mm ²
Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ($j_{e_{th}}$):	$q = 40 \text{ °C } 63 \text{ A}$
Courant Thermique Conventionnel (J_{T}):	Entièrement Clos 63
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Nombre de Pôles:	3
Mécanisme De Fonctionnement:	Mécanisme entre les pôles
Degré De Pollution:	3
La Position de la Ligne de Terminaux:	De Haut En Bas
La Perte De Puissance:	2.8 W
Principale Du Produit Type:	OT63_C
Nom Du Produit:	COMMUTATEUR
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	8 kV
Tension Nominale D'Isolement (U_{I}):	750 V
Courant assigné nominal AC-21A (j_{e_e}):	(500 V) 63 (690 V) 63
Courant assigné nominal AC-22A (j_{e_e}):	(500 V) 63 (690 V) 63
Courant assigné nominal AC-23A (j_{e_e}):	(380 ... 415 V) 45 (500 V) 45 (690 V) 20
De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 11 kW (400 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Tension Nominale D'Utilisation:	750 V
Courant de Courte durée assigné (I_{cW}):	1 s 1 kiloampere rms

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SCC303003C0201
---	-----------------

Déclaration de Conformité CE:	1SCC303020D0201
La Directive RoHS De L'Information:	1SCC301183D0201

Les Classifications

E-nummer:	3171263
ETIM 5:	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
Objet Code De Classification:	Q