



Electric Automation
Automation specialists

Référence: T2L160
Code: 1SDA051157R1

T2L 160 PR221DS-LS In=160A 3p F F

Achat de Electric Automation Network



C. DISJONCTEUR TMAX T2L 160 FIXE à TROIS PÔLES AVEC des TERMINAUX FRONT ET à l'ÉTAT SOLIDE à LIBÉRATION EN AC PR221DS-LS R 160

La commande

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644515799 |
| Quantité D'Ordre Minimum: | 1 pièce |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85362090 |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|--------|
| Le Produit Net De La Largeur: | 90mm |
| Le Produit Net De La Hauteur: | 130mm |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 70mm |
| Produit Poids Net: | 1.12kg |

Conteneur D'Informations

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Paquet Niveau 1 Unités: | 1 pièce |
| Paquet Niveau 1 Largeur: | 128 mm |
| Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: | 135 mm |
| Paquet Niveau 1 Durée: | 143 mm |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut: | 1.22 kg |

| | |
|----------------------|---------------|
| Paquet Niveau 1 EAN: | 8015644515799 |
|----------------------|---------------|

De l'environnement

| | |
|--------------|--|
| RoHS Status: | Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2007-01-01 |
|--------------|--|

Des Informations Supplémentaires

| | |
|---|---|
| Électrique De La Durabilité: | 8000 cycle 120 cycles par heure |
| IIT État de Publication: | Niveau 0 - permis de |
| Durabilité Mécanique: | 25000 cycle 240 cycles par heure |
| Nombre de Pôles: | 3 |
| La Perte De Puissance: | à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 17 W |
| Principale Du Produit Type: | SACE Tmax T |
| Nom Du Produit: | Automatique Disjoncteur |
| Type De Produit: | CB |
| Courant Nominal (I_n): | 160 |
| Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}): | 8 kV |
| Tension Nominale D'Isolation (U_i): | 800 V |
| Tension Nominale D'Utilisation: | 690 V AC 500 V DC |
| Service Nominal De Court-Circuit Pouvoir De Coupure (I_{cs}): | (220 V CA) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 56 kA (500 V AC) 37,5 kA (690 V AC) 7,5 kA |
| Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure (I_{cu}): | (220 V CA) 12 kA (230 V AC) 12 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 75 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Pôles en Série 85 kA (250 V DC) 3 Pôles en Série de 100 kA (500 V DC) 3 Pôles en Série 85 kA |
| Classé Sans Interruption De Courant (I_u): | 160 |
| Type De Version: | EL |
| Normes: | IEC 60947 |
| Sous-type: | T2 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Convient Pour: | T2 |
| Adapté pour une Classe de Produit: | Boîtier Moulé Disjoncteurs |
| Terminal Type De Connexion: | Fixe Les Disjoncteurs Avant |
| Tension d'essai à Fréquence Industrielle pendant 1 Minute: | 3000 V |
| Tension D'Essai Max (U_{test}): | 3000 V |
| Version: | F |

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

| | |
|--|-----------------|
| Fiche De Données Techniques De L'Information: | 1SDC210004D0203 |
| Fiche De Données Techniques De L'Information (Partie 2): | 1SDM000030R0001 |
| Déclaration de Conformité CE: | 1SDL000165R0002 |
| GL Certificat: | 1SDL000163R0059 |
| La Directive RoHS De L'Information: | 1SDL000200R0001 |

Les Classifications

| | |
|-------------------------------|----------|
| Objet Code De Classification: | Q |
| UNSPSC: | 39121100 |