



Electric Automation
Automation specialists

Référence: E2S1250
Code: 1SDA055956R1

E2S 1250 PR122/P-LSI In=1250A 3p F HR

Achat de Electric Automation Network



SACE EMAX DISJONCTEUR E2S 1250A TROIS PÔLES FIXE AVEC BORNES à l'ARRIÈRE HORIZONTALE de SURINTENSITÉ de presse PR122/P-LSI R1250 ÉQUIPÉ: 4 CONTACT AUXILIAIRE ET C. DISJONCTEUR EN POSITION OUVERT-FERMÉ

La commande

EAN:	8015644572969
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85362090

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	296mm
Le Produit Net De La Hauteur:	418mm
Le Produit Net De La Profondeur:	302mm
Produit Poids Net:	45kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	515 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	600 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	515 mm

Paquet Niveau 1 Poids Brut:	55 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	8015644572969

Des Informations Supplémentaires

Électrique De La Durabilité:	15000 cycle 30 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	25000 cycle 60 cycles par heure
Nombre de Pôles:	3
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 70 W
Principale Du Produit Type:	SACE Emax
Nom Du Produit:	Automatique Disjoncteur
Type De Produit:	CB
Courant Nominal (J_{e_n}):	1250 A
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	12 kV
Tension Nominale D'Isolation (U_j):	1000 V
Courant Assigné Nominal (J_{e_e}):	1250 A
Tension Nominale D'Utilisation:	690 V AC
Service Nominal De Court-Circuit Pouvoir De Coupure (J_{cs}):	(220 V CA) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 65 kA (660 V AC) 65 kA (690 V AC) 65 kA
Courant de Courte durée assigné (I_{cw}):	1 s 85 kA pour 3 85 kA
Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure (J_{cu}):	(220 V CA) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 65 kA (525 V AC) 65 kA (660 V AC) 65 kA (690 V AC) 65 kA
Classé Sans Interruption De Courant (I_u):	1250 A
Tension Nominale (U_r):	690 V
Type De Version:	EL
Normes:	IEC 60947
Sous-type:	E2
Terminal Type De Connexion:	Fixe Les Disjoncteurs Arrière plane et Horizontale,

Version:	F
----------	---

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SDC200006D0209
Déclaration de Conformité CE:	1SDL000165R0014

Les Classifications

ETIM 4:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
ETIM 5:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
Objet Code De Classification:	Q
UNSPSC:	39120000