



Electric Automation
Automation specialists

Référence: E3V/MS1250
Code: 1SDA058882R1

E3V / MS 1250 4p F HR nouvelle

Achat de Electric Automation Network



SACE EMAX C. DISJONCTEUR INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR E3V/MS 1250A QUATRE PÔLES FIXE AVEC des TERMINALES ARRIÈRE HORIZONTAL NOUVEAU

La commande

EAN:	8015644612351
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85362090

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	530mm
Le Produit Net De La Hauteur:	418mm
Le Produit Net De La Profondeur:	302mm
Produit Poids Net:	76kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	515 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	600 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	785 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	90 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	8015644609139
----------------------	---------------

Des Informations Supplémentaires

Électrique De La Durabilité:	12000 cycle 20 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	20000 cycle 60 cycles par heure
Nombre de Pôles:	4
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 60 W
Principale Du Produit Type:	SACE Emax
Nom Du Produit:	Interrupteur-sectionneur
Type De Produit:	SD
Courant Nominal (J_n):	1250 A
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	12 kV
Tension Nominale D'Isolément (U_i):	1000 V
Courant Assigné Nominal (J_e):	1250 A
Tension Nominale D'Utilisation:	690 V AC 250 V DC
Courant de Courte durée assigné (I_{cw}):	1 s 85 kA pour 3 s 65 kA
Classé Sans Interruption De Courant (I_u):	1250 A
Tension Nominale (U_r):	690 V
Normes:	IEC 60947
Sous-type:	E3
Terminal Type De Connexion:	Fixe Les Disjoncteurs Arrière plane et Horizontale,
Version:	F

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SDC200006D0209
Déclaration de Conformité CE:	1SDL000165R0015

Les Classifications

ETIM 4:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
ETIM 5:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
Objet Code De Classification:	Q
UNSPSC:	39120000

