



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: E3S/MS2500  
Code: 1SDA058990R1

E3S / MS 2500 4p W MP nouvelle

Achat de Electric Automation Network



SACE EMAX PARTIE mobile POUR C. DISJONCTEUR INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR E3S/MS 2500A QUATRE PÔLES de NOUVELLES

La commande

EAN:	8015644613495
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85362090

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	558mm
Le Produit Net De La Hauteur:	461mm
Le Produit Net De La Profondeur:	396.5mm
Produit Poids Net:	81kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	515 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	600 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	785 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	96 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	8015644609139
----------------------	---------------

## Des Informations Supplémentaires

Électrique De La Durabilité:	8000 cycle 20 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	20000 cycle 60 cycles par heure
Nombre de Pôles:	4
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 350 W
Principale Du Produit Type:	SACE Emax
Nom Du Produit:	Automatique Disjoncteur
Type De Produit:	SDMP
Courant Nominal ( $J_n$ ):	2500 A
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tension Nominale D'Isolement ( $U_i$ ):	1000 V
Courant Assigné Nominal ( $J_e$ ):	2500 A
Tension Nominale D'Utilisation:	690 V AC 250 V DC
Courant de Courte durée assigné ( $I_{cw}$ ):	pour 1 s 75 kA pour 3 s 65 kA
Classé Sans Interruption De Courant ( $I_u$ ):	2500 A
Tension Nominale ( $U_r$ ):	690 V
Normes:	IEC 60947
Sous-type:	E3
Terminal Type De Connexion:	Débrochable Disjoncteurs
Version:	W

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SDC200006D0209
Déclaration de Conformité CE:	1SDL000165R0015

## Les Classifications

ETIM 4:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
ETIM 5:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
Objet Code De Classification:	Q
UNSPSC:	39120000