



Electric Automation
Automation specialists

Référence: E1.2B/MS1250
Code: 1SDA073521R1

E1.2B / MS 1250 4p WMP

Achat de Electric Automation Network



PARTIE mobile POUR C. DISJONCTEUR INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SACE EMAX2
E1.2B/MS 1250 QUATRE PÔLES

La commande

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644773717 |
| Quantité D'Ordre Minimum: | 1 pièce |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85362090 |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|---------|
| Le Produit Net De La Largeur: | 348mm |
| Le Produit Net De La Hauteur: | 363.5mm |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 271mm |
| Produit Poids Net: | 14kg |

Conteneur D'Informations

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Paquet Niveau 1 Unités: | 1 pièce |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut: | 23 kg |
| Paquet Niveau 1 EAN: | 8015644609139 |

Des Informations Supplémentaires

| | |
|--|--|
| Type De Courant: | CA |
| Électrique De La Durabilité: | 8000 cycle 30 cycles par heure |
| Durabilité Mécanique: | 20000 cycle 60 cycles par heure |
| Pôle Neutre Actuel ([%Ui]): | 100 % |
| Nombre de Pôles: | 4 |
| La Perte De Puissance: | à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 244 W |
| Principale Du Produit Type: | SACE Emax 2 |
| Nom Du Produit: | Interrupteur-sectionneur |
| Type De Produit: | SDMP |
| Courant Nominal (I_n): | 1250 A |
| Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}): | 12 kV |
| Tension Nominale D'Isolément (U_i): | AC 1000 V |
| Tension Nominale D'Utilisation: | 690 V AC |
| Courant de Courte durée assigné (I_{cw}): | pour 1 s 42 kA pour 3 s 24 kA |
| Classé Sans Interruption De Courant (I_u): | 1250 A |
| Tension Nominale (U_r): | 690 V |
| Normes: | IEC 60947 |
| Sous-type: | E1.2 |
| Version: | W |

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

| | |
|---|-----------------|
| Fiche De Données Techniques De L'Information: | 1SDC200023D0204 |
| Déclaration de Conformité CE: | 1SDL000165R0019 |

Les Classifications

| | |
|-------------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot. |
| Objet Code De Classification: | Q |