



Electric Automation
Automation specialists

Référence: D2,5/5-OBIC-0030
Code: 1SNA607210R1700

D2,5 / 5-OBIC-0030-24VDC Optocoupler
R500 unité entièrement assemblé

Achat de Electric Automation Network



Vis optocouleur D2.5/5-OBIC-0030 24vdc 24vdc entrée / 5 jusqu'à 58vdc sortie
30mA

La commande

EAN:	3472596072100
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85369085

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	5.08mm
Le Produit Net De La Hauteur:	104mm
Le Produit Net De La Profondeur:	87mm
Produit Poids Net:	0.037kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	170 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	5.08 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	125 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.055 kg

Technique

Fonction:	Entièrement assemblé optocoupleur R500
Sortie:	sortie à semi-conducteurs
Signal De Sortie:	4.5 ... 58 V DC / 0.5 ... 30 mA
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	24 V DC
Type De Terminal:	Bornes À Vis

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE:	1SND225130C1000
EAC Certificat:	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634

Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
ETIM 4:	EC001504 - Optocoupleur
ETIM 5:	EC001504 - Optocoupleur
UNSPSC:	43172000
eClass:	7.0 27371604