



Electric Automation
Automation specialists

Référence: OBROA 2000-24VAC/D
Code: 1SNA645529R0000

OBROA2000-24VDC Optocoupler R600
2A,A1-A2=24VDC, Triac

Achat de Electric Automation Network



Printemps optocoupleur OBROA2000 24vac/dc : 24 vcc entrée / 10 jusqu'à 230vac
sortie 2A

La commande

EAN:	4013614508394
Quantité D'Ordre Minimum:	5 pièces
Tarif Des Douanes, Numéro:	85369085

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	12mm
Le Produit Net De La Hauteur:	67.5mm
Le Produit Net De La Profondeur:	75mm
Produit Poids Net:	0.04kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	5 pièces
Paquet Niveau 1 Largeur:	73 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	71 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	80 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,24 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	3472596455293
----------------------	---------------

Technique

Fonction:	Coffret optocoupleur R600
Sortie:	sortie à semi-conducteurs
Signal De Sortie:	10 ... 230 V AC / 25 mA ... 2
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	24 V AC/DC
Type De Terminal:	Bornes À Ressort

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CSA Certificat:	CSA_254821
cUR Certificat:	cUR_E352056
Déclaration de Conformité CE:	1SND225053C1000
EAC Certificat:	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
LR Certificat:	LRS_0620042
UR Certificat:	UR_E352056

Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
ETIM 4:	EC001504 - Optocoupleur
ETIM 5:	EC001504 - Optocoupleur
UNSPSC:	43172000
eClass:	7.0 27371604